



## Vysokoteplotní ochrany



PYROBLANKET 17  
PYROBLANKET 32

PYROBLANKET 96

### PYROBLANKET

**Materiál:** Skelné tkanina potažená silikonem  
**Prac. teplota:** od -54°C do +260°C  
 krátkodobě do +1182°C pro PB17 a PB32  
 krátkodobě do +1650°C pro PB96

Tepelná ochrana ve formě role tkaniny nebo kratších plátů ve třech verzích:

PYROBLANKET 17 – silná, lehká skelná tkanina pokrytá oboustranně vrstvou červenohnědého silikonu, o gramáži 578 g/m<sup>2</sup>. používána především v exteriéru a v aplikacích offshore díky odolnosti vlhkosti a slunečnímu záření.  
 PYROBLANKET 32 – silná skelná tkanina pokrytá oboustranně vrstvou červenohnědého silikonu, o gramáži 1085 g/m<sup>2</sup> - použití především jako svářecí ochrana, a také v exteriéru a v aplikacích offshore díky odolnosti vlhkosti a slunečnímu záření.

PYROBLANKET 96 – silná, těžká skelná tkanina pokrytá oboustranně silnou vrstvou červenohnědého silikonu, o gramáži 3260 g/m<sup>2</sup>. Dobré izolační vlastnosti a vynikající odolnost plameni a otěru. Odolná vodě, vlhkosti a hydraulickým olejům. Používána v hutích, sklárnách, slévárnách, odstříkující tavenina na ochraně neulpívá ale stéká z ní.

index	šířka role [mm]	gramáž [g/m <sup>2</sup> ]	nominální délka [mm]	délka role [m]
FQ-PB-17-60-2	1525	578	0,46	do 45
FQ-PB-32-915	915	1085	0,94	do 45
FQ-PB-32-1525	1525	1085	0,94	do 45
FQ-PB-96-1016	1016	3260	3,68	do 45



### EAF CABLE COVER

**Materiál:** Skleněná tkanina potažená silikonem v červenohnědé barvě  
**Prac. teplota:** od -54°C do +260°C  
 (krátkodobě do +1650°C)

Tepelná ochrana používaná pro ochranu vodou chlazených napájecích kabelů elektrických obloukových pecí v ocelárnách a také jako ochrana při svařování. Nevodivá, odolná magnetické indukci pece. Vyrobená z tkaniny PYROBLANKET 96, vybavena suchým zipem z nomexu, může být instalována dodatečně bez odpojení kabelu. Odolná sálavému teplu, oděru, nárazu, plameni a rozstříku taveniny, objevujícího se při vsázení do pece (neulpívá na povrchu). Nominální síla stěny 3,68 mm. Dostupná v celém rozsahu průměrů od 3" do 12" (305 mm).

