


Rychlospojky TST





Série 100


Rychlospojky pro formy s francouzským profilem

Světlost:	8,3 mm - série 100.08
	13 mm - série 100.12
Pracovní tlak:	10 bar
Pracovní teplota:	NBR: Od -20°C do +100°C (standard)
	Viton: Od -15°C do +200°C (volitelně)
Materiál:	niklovaná mosaz (korpus spojky, přípojky, objímka a vsuvka), nerez (pružina, prstenec a kuličky)

Rychlospojky pro vstříkolisy s volným průtokem (bez ventilu) široce používané v průmyslu pro chlazení forem vstříkolisů a slévárenských forem plastů a hliníku, pro transport horkého oleje. Jednoduchá obsluha, možno obsluhovat jednou rukou. Charakteristické velkým průtokem při malých vnějších rozměrech. Dostupné identifikační prstence rychlospojky pro technologii vstříkovaní (ohřev / chlazení): červený prstenec na spoje a vsuvce a modrý prstenec na spoje a vsuvce.

Vsuvka s trnem na hadici	index	vnitř. prům. hadice [mm]	světlost [mm]	A [mm]	B [mm]
		FW-100-08HGF06	6	8,3	20
	FW-100-08HGF08	8	8,3	20	62
	FW-100-08HGF10	10	8,3	20	62
	FW-100-08HGF12	12	8,3	20	62
	FW-100-08HGF13	13	8,3	20	62
	FW-100-12HGF13	13	13	27,5	76
	FW-100-12HGF16	16	13	27,5	76

Vsuvka 90° s trnem na hadici	index	vnitř. prům. hadice [mm]	světlost [mm]	A [mm]	B [mm]
		FW-100-08HGF06-90	6	8,3	20
	FW-100-08HGF08-90	8	8,3	20	46,5
	FW-100-08HGF10-90	10	8,3	20	46,5
	FW-100-08HGF12-90	12	8,3	20	46,5
	FW-100-08HGF13-90	13	8,3	20	46,5
	FW-100-12HGF13-90	13	13	27,5	54
	FW-100-12HGF16-90	16	13	27,5	54

Vsuvka 45° s trnem na hadici	index	vnitř. prům. hadice [mm]	světlost [mm]	A [mm]	B [mm]
		FW-100-08HGF06-45	6	8,3	20
	FW-100-08HGF08-45	8	8,3	20	45
	FW-100-08HGF10-45	10	8,3	20	45
	FW-100-08HGF12-45	12	8,3	20	45
	FW-100-08HGF13-45	13	8,3	20	45
	FW-100-12HGF13-45	13	13	27,5	54
	FW-100-12HGF16-45	16	13	27,5	54