






Spojky TW (EN ISO 14420-6, DIN 28450)

obrázek	index	popis	rozměr	DN [mm]	materiál	hmotn. [kg]
	GD-050-PU	těsnění závitu GD	GD 2"	50	polyuretan	0,004
	GD-050-VI				viton	0,003
	GD-050-PTFE				PTFE	0,004
	GD-050-EP				EPDM	
	GD-080-PU		GD 3"	80	polyuretan	0,006
	GD-080-VI				viton	0,006
	GD-080-PTFE				PTFE	0,006
	GD-080-EP				EPDM	
	GD-100-PU		GD 4"	100	polyuretan	0,009
	GD-100-VI				viton	0,014
	GD-100-PTFE				PTFE	0,009
	GD-100-EP				EPDM	

obrázek	index	popis	rozměr	materiál	hmotn. [kg]
	TW-TS-050	klíč TS (pro montáž spojek na hadice a instalace)	TS 50	litina, hliník (rukojeť)	0,93
	TW-TS-080		TS 80		1,35
	TW-TS-100		TS 100		2,35

obrázek	index	popis	délka [mm]	materiál	hmotn. [kg]
	TW-KN-200-SS	řetízek KN	200	AISI 316	0,02
	TW-KN-200-MS			mosaz	
	TW-KN-300-SS		300	AISI 316	0,03
	TW-KN-300-MS			mosaz	
	TW-KN-350-SS		350	AISI 316	
	TW-KN-350-MS			mosaz	

obrázek	index	popis	rozměry	materiál
	TW-KL-D-076-R	Pojistný visací zámek (dlouhý) v provedení Ex pro spojky VK / MB (pro rozměry 2", 3", 4"). V sadě jeden klíč.	korpus: šířka: 35 mm výška: 48 mm oko: délka: 76 mm rozteč: 16 mm průměr: 4,76 mm	korpus: kompozit oko: nerez
	TW-KL-K-038-R	Pojistný visací zámek (krátký) v provedení Ex pro spojky VK / MB (pro rozměr 2"). V sadě jeden klíč.	korpus: šířka: 35 mm výška: 48 mm oko: délka: 38 mm rozteč: 16 mm průměr: 4,76 mm	korpus: kompozit oko: nerez