

Spojky pro železniční cisterny GD

Spojky GD-MSL (koncovky na hadici) se závitem 5.1/2" DIN

Spojky pro železniční cisterny s vnitřním závitem 5.1/2" DIN 11 / DIN2017 (BS 84), ploché těsnění. S hladkou hadicovou koncovkou s pojistným zámkem. Určeny pro montáž na hadici pomocí skořepinových montážních objímků nebo lisovací objímky. Pracovní tlak do 25 bar (16 bar pro hliník), pracovní teplota od -20°C do +65°C (nebo větší rozsah v závislosti na materiálu, těsnění a použití). Dostupná také verze s ocelovou koncovkou na hadici (bez zámků) DN100 pro montáž sponami (pracovní tlak do 10 bar) – kontakt Tubes International.

							
1	2	3	4				
index	přípojka	DN hadice [mm]	materiál koncovky	materiál matice	těsnění	hmotn. [kg]	tvar matice (obrázek)
GD-MSL-DIN-075-AL	GW 5.1/2" DIN	75	hliník	hliník	PUR	1,95	drážkovaná
GD-MSL-DIN-075-AL1			hliník	hliník	PUR	1,96	1
GD-MSL-DIN-075-MS			mosaz	mosaz	PUR	4,81	2
GD-MSL-DIN-075-SS			AISI 316 Ti	AISI 316 (1.4408)	PTFE	4,61	3
GD-MSL-DIN-075-SSMS			AISI 316 Ti	mosaz	PTFE	4,72	4
GD-MSL-DIN-100-ALMS		100	hliník	mosaz	PUR	2,45	1
GD-MSL-DIN-100-AL			hliník	hliník	PUR	1,87	drážkovaná
GD-MSL-DIN-100-AL1			hliník	hliník	PUR	1,91	1
GD-MSL-DIN-100-MS			mosaz	mosaz	PUR	4,41	2
GD-MSL-DIN-100-SS			AISI 316 Ti	AISI 316 (1.4408)	PTFE	3,81	3
GD-MSL-DIN-100-SSMS			AISI 316 Ti	mosaz	PTFE	3,97	4
GD-MSL-DIN-100-SSAL			AISI 316 Ti	hliník	PTFE	3,11	4
GD-MSL-DIN-100-ST			pozink. ocel	pozink. ocel	PUR	5,01	1
GD-MSL-DIN-100-STMS			pozink. ocel	mosaz	PUR	5,20	1
GD-MSL-DIN-100-ST-AL			pozink. ocel	hliník	PUR	4,20	drážkovaná
GD-MSL-DIN-100-ST-AL1			pozink. ocel	hliník	PUR	4,25	1

Adaptéry GD se závitem 5.1/2" DIN, záslepky a těsnění

Adaptéry se závitem 5.1/2" DIN 11 / DIN2017 a závitem BSP, ploché těsnění. Pracovní tlak do 25 bar (16 bar pro hliník), pracovní teplota od -20°C do +65°C (nebo větší rozsah v závislosti na materiálu, těsnění a použití).

											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
index	přípojka 1	přípojka 2	materiál		těsnění	hmotn. [kg]	obrázek				
GD-ADN-DIN-AL	GZ 5.1/2" DIN	GZ 5.1/2" DIN	hliník		-	1,8	1				
GD-ARN-BD-080-DIN-AL	GZ 3" BSP	GZ 5.1/2" DIN	hliník		-	1,0	2				
GD-ARN-BD-080-DIN-SS			AISI 316 Ti		-	3,75	2				
GD-ARN-BD-100-DIN-AL	GZ 4" BSP		hliník		-	1,35	3				
GD-ARN-BD-100-DIN-SS			AISI 316 Ti		-	2,95	2				
GD-ARS-BD-100-DIN-AL	GW 4" BSP	GZ 5.1/2" DIN	hliník		PUR	1,45	5				
GD-ARS-BD-100-DIN-SS			AISI 316 Ti		PTFE	2,95	4				
GD-ARS-DB-DIN-050-SS	GW 5.1/2" DIN	GZ 2" BSP	AISI 316 (1.4408)		PTFE	2,60	8				
GD-ARS-DB-DIN-080-AL	GW 5.1/2" DIN	GZ 3" BSP	hliník		PUR	0,96	6				
GD-ARS-DB-DIN-080-MS			mosaz		PUR	2,95	7				
GD-ARS-DB-DIN-080-SS			AISI 316 (1.4408)		PTFE	2,55	8				
GD-ARS-DB-DIN-100-AL	GW 5.1/2" DIN	GZ 4" BSP	hliník		PUR	0,97	6				
GD-ARS-DB-DIN-100-MS			mosaz		PUR	2,85	7				
GD-ARS-DB-DIN-100-SS			AISI 316 Ti / AISI 316		PTFE	2,40	8				
GD-ABK-DIN-AL	GW 5.1/2" DIN	-	hliník		PUR	0,81	10				
GD-ABK-DIN-SS			AISI 316 (1.4408)		PTFE	2,50	9				
GD-ABS-DIN-AL	GZ 5.1/2" DIN	-	hliník		-	1,70	11				
GD-DIN-PTFE	ploché těsnění 140x102x3 mm pro závit 5.1/2" DIN		bílý		PTFE	0,03	12				
GD-DIN-PU			hnědý		PUR	0,026	12				
GD-DIN-VI			černý		viton	0,041	12				