

Závitové koncovky pod skořepinovou objímku EN 14420-3 / DIN 2817

Závitové koncovky MSL, VSL
Závitové koncovky s hladkým hadicovým trnem pod skořepinovou objímku

Materiál koncovky: ST (pozinkovaná ocel),
 SS (nerez AISI 316),
 MS (mosaz), AL (hliník)
Těsnění: polyuretan (pro verzi SS – PTFE)
Pracovní tlak: 25 bar
 (pro verzi AL - 16 bar, PP - 6 bar)
Pracovní teplota: od -20°C do +65°C dle EN-14420

Vysoce kvalitní závitové koncovky s "hladkým" trnem pro hadici, se zámkem – pro montáž do hadice pomocí skořepinových objímek EN 14420-3 / DIN 2817, které jsou uvedeny v kapitole OBJÍMKY, SPONY A LISOVACÍ OBJÍMKY (pouze objímky RS 636... a RS-637...).

Koncovky MSL s vnitřním závitem BSP (otočná matice)

Těsnění: ploché těsnění (v kompletu, standardně polyuretan, pro nerez PTFE)

vnitřní průměr hadice		rozměr závitu [coul]	materiál	index	hmotn. [kg]	obrázek			
[coul]	[mm]								
1/2"	13	BSP 1/2"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-013-013-ST	0,07	 pozinkovaná ocel (GD-MSLB-038-038-ST)			
			nerez AISI 316	GD-MSLB-013-013-SS	0,07				
			nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-013-013-SSE	0,07				
			nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-013-013-SSEC	0,07				
		mosaz	GD-MSLB-013-013-MS	0,08					
		BSP 3/4"	nerez AISI 316	GD-MSLB-020-013-SS	0,12				
mosaz	GD-MSLB-020-013-MS		0,13						
3/4"	19	BSP 1/2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-013-019-SS	~				
		BSP 3/4"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-020-019-ST	0,10				
			nerez AISI 316	GD-MSLB-020-019-SS	0,07				
			nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-020-019-SSE	0,07				
			nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-020-019-SSEC	0,07				
			mosaz	GD-MSLB-020-019-MS	0,08				
		BSP 1"	nerez AISI 316	GD-MSLB-025-019-SS	0,11				
			mosaz	GD-MSLB-025-019-MS	0,11				
		BSP 1.1/4"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-032-019-ST	~				
		1"	25	BSP 1"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-025-025-ST	0,18	 nerez AISI 316 (GD-MSLB-038-040-SS)	
nerez AISI 316	GD-MSLB-025-025-SS				0,14				
nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-025-025-SSE				0,14				
nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-025-025-SSEC				0,14				
mosaz	GD-MSLB-025-025-MS				0,12				
BSP 1.1/4"	pozinkovaná ocel			GD-MSLB-032-025-ST	0,23				
	nerez AISI 316			GD-MSLB-032-025-SS	0,20				
	mosaz			GD-MSLB-032-025-MS	0,18				
BSP 1.1/2"	nerez AISI 316			GD-MSLB-038-025-SS	0,29				
	mosaz			GD-MSLB-038-025-MS	0,28				
1.1/4"	32			BSP 1.1/4"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-032-032-ST	0,24		 mosaz (GD-MSLB-038-040-MS)
					nerez AISI 316	GD-MSLB-032-032-SS	0,20		
		nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-032-032-SSE		0,20				
		nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-032-032-SSEC		0,20				
		mosaz	GD-MSLB-032-032-MS		0,18				
		BSP 1.1/2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-038-032-SS	0,29				
			mosaz	GD-MSLB-038-032-MS	0,26				
		BSP 2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-050-032-MS	0,43				
			mosaz	GD-MSLB-050-032-SS	0,41				