


Závitové koncovky pod skořepinovou objímku EN 14420-3 / DIN 2817



Koncovky MSL s vnitřním závitem BSP (nerez AISI 316, otočná matice z mosazi)

Těsnění: ploché těsnění (v kompletu, standardně PTFE)

vnitřní průměr hadice		rozměr závitu [coul]	materiál	index	hmotn. [kg]	obrázek
[coul]	[mm]					
3/4"	19	BSP 1"	nerez AISI 316 (matice z mosazi)	GD-MSLB-025-019-SSMS	~	
1"	25	BSP 1"		GD-MSLB-025-025-SSMS	~	
		BSP 1.1/4"		GD-MSLB-032-025-SSMS	~	
1.1/4"	32	BSP 1.1/4"		GD-MSLB-032-032-SSMS	~	
		BSP 1.1/2"		GD-MSLB-038-032-SSMS	~	
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"		GD-MSLB-038-038-SSMS	~	
		BSP 2"		GD-MSLB-050-038-SSMS	~	
2"	50	BSP 2"		GD-MSLB-050-050-SSMS	~	
		BSP 2.1/2"		GD-MSLB-065-050-SSMS	~	
2.1/2"	63/65	BSP 2.1/2"		GD-MSLB-065-065-SSMS	~	
3"	75	BSP 3"		GD-MSLB-080-075-SSMS	~	

Koncovky MSL s vnitřním závitem BSP a metrickým (otočná matice)

Těsnění: kužel 60° (kov – kov)

vnitřní průměr hadice		rozměr závitu [coul]	materiál	index	hmotn. [kg]	obrázek
[coul]	[mm]					
1/2"	13	BSP 1/2"	mosaz	GD-MSLBC-013-013-MS	0,08	
3/4"	19	BSP 3/4"		GD-MSLBC-020-019-MS	0,09	
1"	25	BSP 1"		GD-MSLBC-025-025-MS	0,13	
1"	25	BSP 1.1/2"		GD-MSLBC-038-025-MS	~	
1.1/4"	32	BSP 1.1/4"		GD-MSLBC-032-032-MS	0,22	
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"		GD-MSLBC-038-038-MS	0,28	
2"	50	BSP 2"		GD-MSLBC-050-050-MS	0,47	
2.1/2"	63/65	BSP 2.1/2"		GD-MSLBC-065-065-MS	0,85	
3"	75	BSP 3"		GD-MSLBC-080-075-MS	1,16	
1/2"	13	M22x1,5	mosaz	GD-MSLMC-022-013-MS	0,08	
3/4"	19	M30x1,5		GD-MSLMC-030-019-MS	0,14	
1"	25	M38x1,5		GD-MSLMC-038-025-MS	0,25	
1.1/4"	32	M45x1,5		GD-MSLMC-045-032-MS	0,34	
1.1/2"	38	M52x1,5		GD-MSLMC-052-038-MS	0,36	
2"	50	M65x2		GD-MSLMC-065-050-MS	0,63	
2.1/2"	63/65	M78x2		GD-MSLMC-078-065-MS	1,05	
3"	75	M90x2		GD-MSLMC-090-075-MS	1,01	
3"	80	M100x2	GD-MSLMC-100-080-MS	1,63		