





## Závítové koncovky pod skořepinovou objímku EN 14420-3 / DIN 2817

### Koncovky MSL s vnitřním závitem BSP (otočná matice) – pokračování tabulky

Těsnění: ploché těsnění (v kompletu, standardně polyuretan, pro nerez PTFE)

vnitřní průměr hadice		rozměr závitu [coul]	materiál	index	hmotn. [kg]	obrázek
[coul]	[mm]					
1.3/8"	35	BSP 1.1/2"	mosaz	GD-MSLB-038-035-MS	0,28	   
		BSP 2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-050-035-SS	~	
mosaz	GD-MSLB-050-035-MS		0,43			
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-038-038-ST	0,30	
			nerez AISI 316	GD-MSLB-038-038-SS	0,26	
			nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-038-038-SSE	0,26	
			nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-038-038-SSEC	0,26	
			mosaz	GD-MSLB-038-038-MS	0,28	
			BSP 2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-050-038-SS	
	mosaz	GD-MSLB-050-038-MS		0,39		
	40	BSP 1.1/2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-038-040-SS	0,37	
			mosaz	GD-MSLB-038-040-MS	0,37	
		BSP 2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-050-040-SS	0,52	
mosaz			GD-MSLB-050-040-MS	0,47		
1.3/4"	45	BSP 2"	mosaz	GD-MSLB-050-045-MS	0,45	
2"	50	BSP 2"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-050-050-ST	0,58	
			nerez AISI 316	GD-MSLB-050-050-SS	0,44	
			nerez AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-050-050-SSE	0,44	
			nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-050-050-SSEC	0,44	
			mosaz	GD-MSLB-050-050-MS	0,45	
			BSP 2.1/2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-065-050-SS	0,71
	mosaz	GD-MSLB-065-050-MS		0,66		
	2.1/2"	63/65	BSP 2.1/2"	nerez AISI 316	GD-MSLB-065-065-SS	0,80
nerez AISI 316 E-CTFE				GD-MSLB-065-065-SSE	0,80	
nerez AISI 316 CF-E-CTFE				GD-MSLB-065-065-SSEC	0,80	
mosaz				GD-MSLB-065-065-MS	0,81	
BSP 3"				mosaz	GD-MSLB-080-065-MS	1,15
3"		75	BSP 3"	pozinkovaná ocel	GD-MSLB-080-075-ST	0,91
	nerez AISI 316			GD-MSLB-080-075-SS	1,03	
	nerez AISI 316 E-CTFE			GD-MSLB-080-075-SSE	1,03	
	nerez AISI 316 CF-E-CTFE			GD-MSLB-080-075-SSEC	1,03	
	mosaz			GD-MSLB-080-075-MS	1,11	
	80			mosaz	GD-MSLB-080-080-MS	1,08
		4"	BSP 4"	nerez AISI 316	GD-MSLB-100-100-SS	2,71
	nerez AISI 316 E-CTFE			GD-MSLB-100-100-SSE	2,71	
nerez AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-100-100-SSEC			2,71		
mosaz	GD-MSLB-100-100-MS			2,66		

Mosazná koncovka MSLB s vnitřním závitem 1" BSP připevněná k hadici TU2116T (PR-TU2116T-25BL) pomocí hliníkové skořepinové objímky (RS-636025006040, rozměr 25x6).

