

Ploché hadice pro speciální použití



SNOWBLAST

Hadice pro sněžná děla

Duše:	guma EPDM
Výztuž:	dvojitý polyesterový opleť
Obal:	speciální žlutý povlak odolný oděru
Pracovní teplota:	od -40°C do +80°C (voda)

Speciální vysokotlaká hadice pro sněžná děla, odolná otěru, steření, UV záření, atmosférickým vlivům a ozónu. Navržena pro trvalou práci za vysokého tlaku. Díky žlutému obalu dobře viditelná na sněhu i za soumraku. Dodávána s instalovanými spojkami typu CAMLOCK (spojka C a vsuvka E) z nerez AISI 316 ve vysokotlaké verzi na 60 bar. Dostupné také jiné délky hadice s koncovkami DN52 (např. 25, 30 a 40 m). Maximální délka hadice 60 m.

index	délka hadice [m]	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost hadice [kg/m]
GH-SNOWBLAST-52-05	5	52	60	4	60	120	0,7
GH-SNOWBLAST-52-10	10						
GH-SNOWBLAST-52-15	15						
GH-SNOWBLAST-52-20	20						

Precizní provedení speciální spojky CAMLOCK s dostatečně dimenzovanými komponenty z nerez a speciálně navržený hadicový trn koncovek pro ploché hadice SNOWBLAST a lisovací objímky zaručují bezpečné použití při vysokém tlaku vody při nízkých okolních teplotách.



Ploché hadice – možnosti a speciální projekty

Moderní materiály, speciální konstrukce výztužných opletů a unikátní výrobní proces umožňují velmi širokou škálu využití plochých hadic ve všech průmyslových odvětvích a nejsou omezeny jen na transport vody a vzduchu. Je možné také realizace speciálních projektů pro specifické pracovní podmínky, kde jsou využity výjimečné vlastnosti plochých hadic – kontaktujte Tubes International.



Ploché hadice DN203 s drážkovými spojkami upevněnými speciálními šroubovacími objímkami, určené pro odvodňovací systém dolu.