


**Rychlospojky GROMELLE**


Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1/8	hliník	GR-HD-0510100	GR-HD-0510200
	1/4		GR-HD-0511100	GR-HD-0511200
	3/8		GR-HD-0512100	GR-HD-0512200
	1/2		GR-HD-0513100	GR-HD-0513200
	3/4		GR-HD-0514100	GR-HD-0514200
	1		GR-HD-0515100	GR-HD-0515200
	1.1/4		GR-HD-0516100	GR-HD-0516200
	1.1/2		GR-HD-0517100	GR-HD-0517200
	2		GR-HD-0519100	GR-HD-0519200

**Pracovní parametry**

## pozinkovaná ocel

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 2)*	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 1)*	průtok při $\Delta p = 3$ bar [l/min]
1/8	1000	1000	11
1/4	700	700	22
3/8	600	600	29
1/2	500	500	49
3/4	400	400	95
1	300	300	153
1.1/4	200	200	239
1.1/2	150	38	365
2	100	28	653

## mosaz

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 2)*	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 1)*	průtok při $\Delta p = 3$ bar [l/min]
1/8	300	300	11
1/4	230	230	22
3/8	175	175	29
1/2	150	150	49
3/4	125	125	95
1	100	100	153
1.1/4	70	70	239
1.1/2	50	50	365
2	40	28	653

## nerez AISI 316 L

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 2)*	pracovní tlak [bar] (kapaliny a plyny - skupina 1)*	průtok při $\Delta p = 3$ bar [l/min]
1/8	300	300	11
1/4	230	230	22
3/8	175	175	29
1/2	150	150	49
3/4	125	125	95
1	100	100	153
1.1/4	100	100	239
1.1/2	75	38	365
2	40	28	653

\* - tlak stanovený v souladu s direktivou PED 2014/68/UE (skupina 2 - neagresivní média, skupina 1 – agresivní média)