

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL - hadice pro vysokotlaká mycí zařízení

GAUNTLET 1500

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Jeden textilní oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn®/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +93°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí horkou vodou. Obal odolný otěru, olejům a živočišným tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

Montáž: Používat koncovky hydraulického typu (TI-Z...) armovat vhodnými objímkami.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET1500-06	6,4	15	103	410	65	0,16
GY-GAUNTLET1500-10	9,5	19,1	103	410	95	0,27
GY-GAUNTLET1500-13	12,7	21,3	83	330	125	0,29
GY-GAUNTLET1500-19	19,1	31,8	103	410	190	0,61


GAUNTLET 3000

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Jeden ocelový oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn®/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +120°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí horkou vodou. Obal odolný otěru, olejům a živočišným tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

Montáž: Používat koncovky hydraulického typu (TI-Z...) armovat vhodnými objímkami.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET3000-10	9,5	17,5	206	824	100	0,36
GY-GAUNTLET3000-13	12,7	20,8	206	824	120	0,48


GAUNTLET 4500

Duše: Černá pryž BR
Výztuž: Dvojitý ocelový oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn®/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +120°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí horkou vodou. Obal odolný otěru, olejům a živočišným tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

Montáž: Používat koncovky hydraulického typu (TI-Z...) armovat vhodnými objímkami.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET4500-10	9,5	17,5	310	1240	-	0,40
GY-GAUNTLET4500-13	12,7	20,8	310	1240	-	0,51