

Univerzální gumové hadice



GORILLA®

Velmi robustní, univerzální pryžová hadice odolná oděru

Duše: černá pryž NBR
Výztuž: aramidový opleť (pro 2" syntetický opleť)
Obal: žlutá pryž Carbryn® (XNBR, karboxylovaný NBR)
Pracovní teplota: od -29°C do +88°C

Velmi kvalitní, vysoce elastická, univerzální průmyslová hadice, odolná krutu a zalomení. Duše je odolná působení oleje, tuků, hydroxidů, vzduchu, lehkých chemikálií, kerosinu, teplé a studené vody. Obal je dobře odolný oděru, olejům a živočišným tukům. Vzhledem k vysoké odolnosti a malé roztažnosti doporučujeme zvláště pro použití na navíjecích bubnech. Vně odolná plameni dle normy MSHA 2G-IC-14C/39. Nevodivá (R > 1 MΩ/coul délky hadice při napětí 1000 V DC).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
GY-GORILLA-06	6,4	15,5	4,55	34,5	138	48	0,250	152,4
GY-GORILLA-10	9,5	18,6	4,55	34,5	138	80	0,330	152,4
GY-GORILLA-13	12,7	22,6	4,95	34,5	138	104	0,420	152,4
GY-GORILLA-16	15,9	26,9	5,5	34,5	138	128	0,520	152,4
GY-GORILLA-19	19,1	30,2	5,55	34,5	138	152	0,610	152,4
GY-GORILLA-25	25,4	37,8	6,2	34,5	138	175	0,860	137,4
GY-GORILLA-32	31,8	45,6	6,9	34,5	138	256	1,180	122
GY-GORILLA-38	38,1	51,8	6,85	34,5	138	304	1,270	91,5
GY-GORILLA-51	50,8	66,6	7,9	34,5	138	400	1,820	30,5

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

