


**Rychlospojky RECTUS – EUROSTANDARD DN10 (1)**

**Série 27KA / 27KB DN10**
**Univerzální rychlospojka s robustní konstrukcí**

**Norma:** Eurostandard DN10  
**Prac. tlak:** 35 bar  
**Průtok:** 2400 l/min (27KA), 900 l/min (27KB)  
 (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch)  
 37,5 l/min (27KA, voda, Δp=1 bar, Kv=2,25)  
 17 l/min (27KB, voda, Δp=1 bar, Kv=1,02)

**Prac. teplota:** Od -20°C do +100°C (NBR – standard), od -15°C do +200°C (viton – volitelně), od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně), od 0°C do +316°C (Kalrez, FFKM – volitelně), v závislosti na médiu.

**Materiál:** **Ve standardní verzi spojka 27KA** – tělo z poniklované mosazi, pojistná objímka z poniklované tvrzené oceli, vnitřní díly a ventil z mosazi, pružiny, kroužek a kuličky z nerezové oceli, těsnění NBR. **Vsuvka 27SF, standardně** vyrobena z poniklované kalené oceli. **Ve standardním provedení spojka 27KB** – těleso, zajišťovací pouzdro, vnitřní díly a ventil z mosazi, pružiny, kroužek a kuličky z nerezové oceli, těsnění NBR. **Vsuvka 27SB standardně** z mosazi s NBR těsněním. Dostupné v jiných materiálech (niklovaná mosaz, nerez AISI 303 nebo AISI 316) – kontakt s Tubes International.

**Popis:** Rychlospojka ve standardu EURO DN10 s odolnou konstrukcí a velmi vysokým průtokem díky použití ventilu ULTRA-FLO. Ovládání jednou rukou. Nabízena jako jednostranně uzavíratelná (spojka 27KA, vsuvka 27SF) a oboustranně uzavíratelná (spojka 27KB, vsuvka 27SB). **Jednostranná verze by neměla být kombinována s oboustranně uzavíratelnou verzí (ventil se neotevře).**

**Použití:** Díky své odolné a výjimečně pevné konstrukci má široké uplatnění v průmyslu i v obtížných pracovních podmínkách.

vsuvka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	RE-27SFAK13SXN	s vnějším závitem, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	GZ 1/4" BSPT	17	40	12	-
	RE-27SFAK17SXN		GZ 3/8" BSPT	17	40	12	-
	RE-27SFAK21SXN		GZ 1/2" BSPT	22	45	17	-
	RE-27SFAK26SXN		GZ 3/4" BSPT	27	48	19	-
	RE-27SFIW13SXN	s vnitřním závitem, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	GW 1/4" BSP	17	33	9	-
	RE-27SFIW17SXN		GW 3/8" BSP	19	33	12	-
	RE-27SFIW21SXN		GW 1/2" BSP	24	37	12	-
	RE-27SFIW26SXN		GW 3/4" BSP	32	42	16	-
	RE-27SFTF06SXN	s koncovkou na hadici, bez ventilu, <b>jednostranně uzavíratelná</b>	6 mm	-	48	25	15
	RE-27SFTF08SXN		8 mm	-	48	25	15
	RE-27SFTF09SXN		9 mm	-	48	25	15
	RE-27SFTF10SXN		10 mm	-	48	25	15
	RE-27SFTF13SXN		13 mm	-	48	25	15
	RE-27SFTF16SXN		16 mm	-	48	25	18
	RE-27SFTF19SXN		19 mm	-	49	25	21

Vsuvka rychlospojky RECTUS typ 27 s vnitřním závitem (RE-27SFIW21SXN) s hadicí GORILLA 1/2" (GY-GORILLA-13). Instalace pomocí hydraulické koncovky se závitem 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08), lisovací objímka TI-L-22-08

