

## Univerzální gumové hadice



### NIPLAFLEX®

**Elastická a ohebná univerzální pryžová hadice odolná oleji**

**Duše:** černá směs NBR/PU/PVC  
**Výztuž:** polyesterový oplet  
**Obal:** černá směs NBR/PVC  
**Pracovní teplota:** od -20°C do +70°C

Víceúčelová, lehká a vysoce elastická hadice odolná olejům a benzínu. Určena pro vodu, vzduch, oleje, paliva, maziva, chemikálie, (např. lehké kyseliny a zásady), pesticidy, hnojiva apod. Hladký obal je odolný stárnutí a působení ozónu, UV záření, ulpívání nečistot. Široce využívána v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, autoservisech.



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
BG-NIPLAFLEX-06	6	12	3	25	75	40	0,115	100
BG-NIPLAFLEX-08	8	15	3,5	25	75	50	0,170	100
BG-NIPLAFLEX-09	9	16	3,5	25	75	55	0,185	100
BG-NIPLAFLEX-10	10	17	3,5	25	75	60	0,200	100
BG-NIPLAFLEX-13	13	21	4	25	75	80	0,290	100
BG-NIPLAFLEX-19	19	28	4,5	25	75	110	0,450	50
BG-NIPLAFLEX-25	25	36	5,5	25	75	160	0,715	50

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



### VARIFLEX™ 300

**Univerzální robustní a elastická hadice z pryže pro navíjecí bubny**

**Duše:** černá pryž NBR  
**Výztuž:** syntetický oplet  
**Obal:** modrá pryžová směs Chemivic® (NBR/PVC)  
**Pracovní teplota:** od -29°C do +88°C

Velmi kvalitní univerzální hadice, určená pro dopravu vzduchu, teplé a studené vody, oleje, hydraulických kapalin, lehkých chemikálií, zředěných kyselin, čistících prostředků. Robustní a elastická, odolná proti zkroucení a zalomení. Obal nešpiní se, odolný atmosférickým vlivům, otěru a oleji. S ohledem na vysokou odolnost a malou roztažnost doporučena na navíjecí bubny. Hadice je nevodivá (NON CONDUCTIVE, R > 1 MΩ/coul délky hadice při napětí 1000 V DC).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
GY-VARIFLEX300-06BL	6,4	13,7	3,65	21	84	50	0,210	152,4
GY-VARIFLEX300-08BL	7,9	16,3	4,2	21	84	64	0,270	152,4
GY-VARIFLEX300-10BL	9,5	17,5	4	21	84	80	0,280	152,4
GY-VARIFLEX300-13BL	12,7	21,8	4,55	21	84	100	0,390	152,4
GY-VARIFLEX300-16R*	15,9	25,9	5	21	84	130	0,490	152,4
GY-VARIFLEX300-19BL	19,0	30,2	5,6	21	84	160	0,630	152,4
GY-VARIFLEX300-25BL	25,4	38,1	6,5	21	84	200	0,920	137,1

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané; \* - červený obal

