


Rychlospojky ISO-B

HANSEN (1.1/4" ÷ 2")


Jediná rychlospojka z mosazi o rozměru 1.1/2" s pracovním tlakem >100 bar

Norma: ISO 7241-1 B (mimo rozměr 1.1/4")
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 200 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Mosaz, pozinkovaná ocel, nerez
Těsnění: NBR (od -40°C do +121°C) - standard
 Viton (od -29°C do +204°C) - volitelně
 EPDM (od -54°C do +149°C) - volitelně

Rychlospojky navrženy a vyrobeny v souladu s direktivou PED 2014/68/UE. V závislosti na použití nutno zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojky ISO-B jiných výrobců. V případě pulzního tlaku v rozpojené spojce, maximální pracovní tlak snížit o 50%.

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index		
			mosaz	pozinkovaná ocel	AISI 303
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	HA-B10H41BS	HA-10H41BS	HA-LL10H41BS
		GW 1.1/4 NPT	HA-B10H41	HA-10H41	HA-LL10H41
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	HA-B12H46BS	HA-12H46BS	HA-LL12H46BS
		GW 1.1/2 NPT	HA-B12H46	HA-12H46	HA-LL12H46
	2	GW 2 BSP	HA-B20H51BS	HA-20H51BS	HA-LL20H51BS
		GW 2 NPT	HA-B20H51	HA-20H51	HA-LL20H51

Vsvuka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index		
			mosaz	pozinkovaná ocel	AISI 303
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	HA-B10K41BS	HA-10K41BS	HA-LL10K41BS
		GW 1.1/4 NPT	HA-B10K41	HA-10K41	HA-LL10K41
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	HA-B12K46BS	HA-12K46BS	HA-LL12K46BS
		GW 1.1/2 NPT	HA-B12K46	HA-12K46	HA-LL12K46
	2	GW 2 BSP	HA-B20K51BS	HA-20K51BS	HA-LL20K51BS
		GW 2 NPT	HA-B20K51	HA-20K51	HA-LL20K51

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1.1/2	hliník	HA-SDC12HK	HA-PDC12HK
	2		HA-SDC20HK	HA-PDC20HK

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]			průtok při Δp = 3 bar [l/min]
	mosaz	pozinkovaná ocel	AISI 303	
3/16	207	275	344	13
1/4	186	345	255	29
3/8	152	275	255	50
1/2	155	345	293	84
3/4	138	275	242	188
1	103	275	207	272
1.1/4	83 (37)*	200 (37)*	118 (37)*	442
1.1/2	104 (29)*	150 (29)*	152 (29)*	631
2	49 (21)*	100 (21)*	104 (21)*	1314

* - v závorkách uveden maximální pracovní tlak pro nebezpečné plyny a kapaliny (skupina 1 dle direktivy)