


Rychlospojky ISO-B

HANSEN (3/16" ÷ 1")

Rychlospojky se zvýšenou odolností pulznímu tlaku (z tvrzené pozinkované oceli v rozměrech od 1/2" do 1")

Norma: ISO 7241-1 B
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 345 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Mosaz, pozinkovaná ocel, nerez
Těsnění: NBR (od -40°C do +121°C) - standard
 Viton (od -29°C do +204°C) - volitelně
 EPDM (od -54°C do +149°C) - volitelně

Rychlospojky navrženy a vyrobeny v souladu s direktivou PED 2014/68/UE. Rychlospojky z uhlíkové oceli od 1/2" do 1" vyrobené ze speciální tvrzené oceli což zaručuje zvýšenou odolnost pulznímu tlaku. Spojky z mosazi o rozměrech do 1" mají druhý o-ring místo opěrného prstence. V závislosti na použití nutno zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-B jiných výrobců. V případě pulzního tlaku v rozpojené spojce, maximální pracovní tlak snížit o 50%.

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index			
			mosaz	pozinkovaná ocel	AISI 303	AISI 316
	3/16	GW 1/8 NPT	HA-B1H11	HA-1H11	HA-LL1H11	HA-ML1H11
		1/4	GW 1/4 BSP	HA-B2H16BS	HA-2H16BS	HA-LL2H16BS
	GW 1/4 NPT		HA-B2H16	HA-2H16	HA-LL2H16	HA-ML2H16
	3/8	GW 3/8 BSP	HA-B3H21BS	HA-3H21BS	HA-LL3H21BS	HA-ML3H21BS
		GW 3/8 NPT	HA-B3H21	HA-3H21	HA-LL3H21	HA-ML3H21
	1/2	GW 1/2 BSP	HA-B4HP26BS	HA-4HP26BS	HA-LL4HP26BS	HA-ML4HP26BS
		GW 1/2 NPT	HA-B4HP26	HA-4HP26	HA-LL4HP26	HA-ML4HP26
	3/4	GW 3/4 BSP	HA-B6HP31BS	HA-6HP31BS	HA-LL6HP31BS	HA-ML6HP31BS
		GW 3/4 NPT	HA-B6HP31	HA-6HP31	HA-LL6HP31	HA-ML6HP31
	1	GW 1 BSP	HA-B8HP36BS	HA-8HP36BS	HA-LL8HP36BS	HA-ML8HP36BS
		GW 1 NPT	HA-B8HP36	HA-8HP36	HA-LL8HP36	HA-ML8HP36

Vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index			
			mosaz	pozinkovaná ocel	AISI 303	AISI 316
	3/16	GW 1/8 NPT	HA-B1K11	HA-1K11	HA-LL1K11	HA-ML1K11
		1/4	GW 1/4 BSP	HA-B2K16BS	HA-2K16BS	HA-LL2K16BS
	GW 1/4 NPT		HA-B2K16	HA-2K16	HA-LL2K16	HA-ML2K16
	3/8	GW 3/8 BSP	HA-B3K21BS	HA-3K21BS	HA-LL3K21BS	HA-ML3K21BS
		GW 3/8 NPT	HA-B3K21	HA-3K21	HA-LL3K21	HA-ML3K21
	1/2	GW 1/2 BSP	HA-B4KP26BS	HA-4KP26BS	HA-LL4KP26BS	HA-ML4KP26BS
		GW 1/2 NPT	HA-B4KP26	HA-4KP26	HA-LL4KP26	HA-ML4KP26
	3/4	GW 3/4 BSP	HA-B6KP31BS	HA-6KP31BS	HA-LL6KP31BS	HA-ML6KP31BS
		GW 3/4 NPT	HA-B6KP31	HA-6KP31	HA-LL6KP31	HA-ML6KP31
	1	GW 1 BSP	HA-B8KP36BS	HA-8KP36BS	HA-LL8KP36BS	HA-ML8KP36BS
		GW 1 NPT	HA-B8KP36	HA-8KP36	HA-LL8KP36	HA-ML8KP36

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	3/16	PVC	HA-PSDC1HK	HA-PPDC1HK
	1/4		HA-PSDC2HK	HA-PPDC2HK
	3/8		HA-PSDC3HK	HA-PPDC3HK
	1/2		HA-PSDC4HK	HA-PPDC4HK
	3/4		HA-PSDC6HK	HA-PPDC6HK
	1		HA-PSDC8HK	HA-PPDC8HK