

## Hadice UHP: SPIR STAR® a pryžové WATERBLAST w 24 h

Kompletní, testované hadice UHP (ULTRA HIGH PRESSURE) z vybraných hadic SPIR STAR® a WATERBLAST, s nejoblíbenějšími koncovkami v nejběžnějších délkách (Lc). Plné informace o parametrech použitých hadic naleznete na předchozích stránkách katalogu (parametry pryžových hadic WATERBLAST v kapitole „Hadice WATERBLAST“). Hadice jsou dostupné do 24 hod se zohledněním následujících zásad:

- potvrzení dostupnosti na skladu;
- objednávka na pobočce Tubes International a odsouhlasení obchodních a technických parametrů do 12.00 dne předcházejícího odběru nebo odeslání hadice;
- odsouhlasení zakončeno potvrzením objednávky, odeslaným zákazníkov:



| obrázek   | index hadice     | typ hadice      | vnitřní průměr [mm] | pracovní tlak [bar] | celková délka [m] | koncovky         |      |                    |      |  |
|---|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|--------------------|------|--|
|   |                  |                 |                     |                     |                   | levá             | obr. | pravá              | obr. |  |
| hydraulika 700 bar  |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|    | HASS-06-001-L1M  | SS-HL-VIPER-06  | 6,1                 | 700                 | 1                 | GZ 3/8" NPT      | 1    | GZ 3/8" NPT        | 1    |  |
|   | HASS-06-001-L2M  | SS-HL-VIPER-06  |                     |                     | 2                 |                  |      |                    |      |  |
|   | HASS-06-001-L3M  | SS-HL-VIPER-06  |                     |                     | 3                 |                  |      |                    |      |  |
|   | HASS-06-001-L5M  | SS-HL-VIPER-06  |                     |                     | 5                 |                  |      |                    |      |  |
|   | HASS-06-001-L10M | SS-HL-VIPER-06  |                     |                     | 10                |                  |      |                    |      |  |
| hydraulika 1800 bar   |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|    | HASS-05-002-L2M  | SS-NW-05-4      | 5                   | 1800                | 2                 | GW 1/4" BSP      | 2    | GW 1/4" BSP        | 2    |  |
|   | HASS-05-002-L3M  | SS-NW-05-4      | 5                   | 1800                | 3                 | GW 1/4" BSP      | 2    | GW 1/4" BSP        | 2    |  |
|   | HASS-05-002-L5M  | SS-NW-05-4      | 5                   | 1800                | 5                 | GW 1/4" BSP      | 2    | GW 1/4" BSP        | 2    |  |
| čištění 1000 bar  |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|   | HAWB-13-001-L20M | SL-WBL1100-13   | 12,7                | 1100                | 20                | GW M24x1,5       | 4    | GW M24x1,5         | 4    |  |
|   | HAWB-19-002-L20M | SL-WBL1100-19   | 19                  | 1100                | 20                | GW M36x2         | 4    | GW M36x2           | 4    |  |
|  | HASS-08-003-L20M | SS-NW-08-2W     | 8                   | 1040                | 20                | GW M24x1,5       | 4    | GW M24x1,5         | 4    |  |
|  | HASS-03-004-L12M | SS-NW-03-2      | 3,4                 | 1000                | 12                | GW 1/4" BSP      | 2    | GZ M7x1 ploché     | 5    |  |
|  | HASS-04-005-L12M | SS-NW-04-2      | 4                   | 1200                | 12                | GW M24x1,5       | 4    | GZ 1/8" BSP ploché | 6    |  |
|   | HASS-05-006-L12M | SS-NW-05-2      | 5                   | 1040                | 12                | GW M24x1,5       | 4    | GZ 1/8" BSP ploché | 6    |  |
|   | HASS-06-007-L12M | SS-NW-06-2      | 6,3                 | 1000                | 12                | GW M24x1,5       | 4    | GZ 1/4" BSP ploché | 6    |  |
| čištění 2500 bar  |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|  | HASS-08-008-L20M | SS-NW-08-6H     | 7,7                 | 2500                | 20                | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-08-009-L20M | SS-NW-08-6H     | 7,7                 | 2500                | 20                | GZ HPM14x1,5LH   | 3    | GZ HPM14x1,5LH     | 3    |  |
|  | HASS-05-010-L5M  | SS-NW-05-6      | 4,8                 | 2500                | 5                 | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-05-011-L5M  | SS-NW-05-6      | 4,8                 | 2500                | 5                 | GZ HP M14x1,5LH  | 3    | GZ HP M14x1,5LH    | 3    |  |
| čištění 2800 bar  |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|  | HASS-08-012-L20M | SS-NW-08-6UHP   | 7,6                 | 2800                | 20                | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-08-013-L20M | SS-NW-08-6UHP   | 7,6                 | 2800                | 20                | GZ HP M14x1,5LH  | 3    | GZ HP M14x1,5LH    | 3    |  |
|  | HASS-05-014-L5M  | SS-NW-05-6H     | 4,8                 | 2800                | 5                 | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-05-015-L5M  | SS-NW-05-6H     | 4,8                 | 2800                | 5                 | GZ HPM14x1,5LH   | 3    | GZ HP M14x1,5LH    | 3    |  |
| čištění 3000 bar  |                  |                 |                     |                     |                   |                  |      |                    |      |  |
|  | HASS-08-016-L20M | SS-NW-08-6UHP-X | 7,6                 | 3035                | 20                | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-08-017-L20M | SS-NW-08-6UHP-X | 7,6                 | 3035                | 20                | GZ HP M14x1,5LH  | 3    | GZ HP M14x1,5LH    | 3    |  |
|   | HASS-05-018-L5M  | SS-NW-05-8UHP   | 4,5                 | 3200                | 5                 | 9/16"-18 UNF LH  | 3    | 9/16"-18 UNF LH    | 3    |  |
|   | HASS-05-019-L5M  | SS-NW-05-8UHP   | 4,5                 | 3200                | 5                 | GZ HP M14x1,5 LH | 3    | GZ HP M14x1,5 LH   | 3    |  |

