

Přírubové přípojky pro hydraulická čerpadla

Materiál: galvanizovaná ocel (standard), hliník (indexy HK-...-AL), nerez AISI 316L (volitelně)

Prac. teplota: od -20°C do +100°C (těsnění NBR - standard), od 20°C do +200°C (těsnění viton - volitelně)

Přírubové přípojky s přírubami s roztečnou kružnicí otvorů od 26 do 72,5 mm, s metrickými a BSP přípojnými závitů, používány k připojení hydraulických čerpadel. Standardně vybaveny sadou šroubů, podložek a těsněním o-ring.

Přírubová přípojka 4-otvory / DIN 2353					
tlak [bar]	index	rozt. kruž. otvorů [mm]	vněj. prům. trubky [mm]	rozměr závitů [mm]	rozměr šroubů [mm]
315	HK-A-35-10L	35	10	16x1,5	4x M6x20
	HK-A-35-12L		12	18x1,5	
250	HK-A-35-15L		15	22x1,5	
315	HK-A-35-16S		16	24x1,5	
100	HK-A-40-15L	40	15	22x1,5	
	HK-A-40-18L		18	26x1,5	
250	HK-A-40-20S		20	30x2	
100	HK-A-40-22L		22	30x2	
	HK-A-40-28L	28	36x2		
250	HK-A-55-20S	55	20	30x2	
	HK-A-55-25S		25	36x2	
	HK-A-55-30S		30	42x2	
100	HK-A-55-35L		35	45x2	

Přírubová přípojka 4-otvory 90° / DIN 2353					
tlak [bar]	index	rozt. kruž. otvorů [mm]	vněj. prům. trubky [mm]	rozměr závitů [mm]	rozměr šroubů [mm]
315	HK-A-90-35-10L	35	10	16x1,5	4x M6x20
	HK-A-90-35-12L		12	18x1,5	
250	HK-A-90-35-15L		15	22x1,5	
315	HK-A-90-35-16S		16	24x1,5	
100	HK-A-90-40-15L	40	15	22x1,5	
	HK-A-90-40-18L		18	26x1,5	
250	HK-A-90-40-20S		20	30x2	
100	HK-A-90-40-22L		22	30x2	
	HK-A-90-40-28L	28	36x2		
250	HK-A-90-55-20S	55	20	30x2	
	HK-A-90-55-25S		25	36x2	
	HK-A-90-55-30S		30	42x2	
100	HK-A-90-55-35L		35	45x2	
250	HK-A-90-55-38S	38	52x2		
100	HK-A-90-55-42L	42	52x2		

Přírubová přípojka 3-otvory 90° / GW BSP				
tlak [bar]	index	rozt. kruž. otvorů [mm]	rozměr závitů [cou]	rozměr šroubů [mm]
300	HK-B-BW-90-26-06	26	3/8	3x M5x18
	HK-B-BW-90-26-08		1/2	
	HK-B-BW-90-30-06	30	3/8	3x M6x20
	HK-B-BW-90-30-08		1/2	
	HK-B-BW-90-40-08	40	1/2	3x M8x25
	HK-B-BW-90-40-12		3/4	
	HK-B-BW-90-51-12	51	3/4	3x M10x30
	HK-B-BW-90-51-16		1	
	HK-B-BW-90-56-12	56	3/4	
	HK-B-BW-90-56-16		1	
	HK-B-BW-90-62-16	62	1	3x M12x35
	HK-B-BW-90-62-20		1.1/4	
	HK-B-BW-90-72-20	72,5	1.1/4	
	HK-B-BW-90-72-24		1.1/2	

