


Spojky HAMMER LUG

obrázek	index	popis	rozměr	charakteristika
Typ 602				
	HL-FIG0602KG-025	samice, samec + matice	1"	Vysokotlaká spojka pro všeobecné použití Používány pro transport vody, ropy, plynu, výplachu, bahna. Vybavena výměnným tvarovaným těsněním (NBR), které snižuje vibrace protékajícího média a chrání těsnění (kov / kov). Barva: oranžovo / černá. Tlak: 6000 PSI (414 bar). Materiál: chrommolybdenová ocel 4130. Přípojky: GW NPT. Těsnění: kov / kov (kužel) + dodatečně tavrované těsnění (NBR).
	HL-FIG0602DG-025	samice		
	HL-FIG0602MG-025	samec		
	HL-FIG0602NG-025	matice		
	HL-FIG0602KG-050	samice, samec + matice	2"	
	HL-FIG0602DG-050	samice		
	HL-FIG0602MG-050	samec		
	HL-FIG0602NG-050	matice		
	HL-FIG0602KG-075	samice, samec + matice	3"	
	HL-FIG0602DG-075	samice		
	HL-FIG0602MG-075	samec		
	HL-FIG0602NG-075	matice		
	HL-FIG0602KG-100	samice, samec + matice	4"	
HL-FIG0602DG-100	samice			
HL-FIG0602MG-100	samec			
HL-FIG0602NG-100	matice			
Typ 1002				
	HL-FIG1002KG-050	samice, samec + matice	2"	Vysokotlaká spojka pro všeobecné použití Používány pro transport ropy, plynu, výplachu, bahna ve vysokotlakých systémech <i>choke and kill</i> , pro cementování a loužení kyselinou. Barva: modro / červená. Tlak: 10000 PSI (689 bar), s výjimkou: 5000 PSI (345 bar) – 5" s GW NPT 7500 PSI (517 bar) – 5" varné. Materiál: chrommolybdenová ocel 4130. Přípojky: GW NPT. * - varné (stěna XXH). Těsnění: kov / kov (kužel), dodatečně tvarované těsnění – do 4", o-ring – pro 5" (NBR).
	HL-FIG1002DG-050	samice		
	HL-FIG1002MG-050	samec		
	HL-FIG1002NG-050	matice		
	HL-FIG1002KG-100	samice, samec + matice	4"	
	HL-FIG1002DG-100	samice		
	HL-FIG1002MG-100	samec		
	HL-FIG1002KW-100*	samice, samec + matice		
	HL-FIG1002DW-100*	samice	5"	
	HL-FIG1002MW-100*	samec		
	HL-FIG1002NG-100	matice		
	HL-FIG1002KG-125	samice, samec + matice		
	HL-FIG1002DG-125	samice	5"	
	HL-FIG1002MG-125	samec		
	HL-FIG1002KW-125*	samice, samec + matice		
	HL-FIG1002DW-125*	samice		
HL-FIG1002MW-125*	samec	5"		
HL-FIG1002NG-125	matice			
Typ 1003				
	HL-FIG1003KW-075	samice, samec + matice	3"	Vysokotlaká spojka pro spoje s odklonem Používány pro transport vzduchu, vody, ropy, plynu, výplachu, bahna. Umožňují těsné spojení instalace s odklonem do 7°. Barva: šedo / černá. Tlak: 10000 PSI (689 bar), dla 4" i 5": 7500 PSI (517 bar) Materiál: chrommolybdenová ocel 4130. Přípojky: varná (stěna XXH). Těsnění: kov / kov (kužel) + o-ring (NBR).
	HL-FIG1003DW-075	samice		
	HL-FIG1003MW-075	samec		
	HL-FIG1003NG-075	matice		
	HL-FIG1003KW-100	samice, samec + matice	4"	
	HL-FIG1003DW-100	samice		
	HL-FIG1003MW-100	samec		
	HL-FIG1003NG-100	matice		
	HL-FIG1003KW-125	samice, samec + matice	5"	
	HL-FIG1003DW-125	samice		
	HL-FIG1003MW-125	samec		
	HL-FIG1003NG-125	matice		

Poznámky: 1. Tlak – znamená Cold Working Pressure - maximální přípustný pracovní tlak při standardních pracovních podmínkách (Standard Service - bez H₂S) při okolní teplotě (-28°C + +38°C).

2. Jiné typy spojek – kontakt Tubes International.