




Spojky HAMMER LUG

obrázek	index	popis	rozměr	charakteristika
Typ 1502				
	HL-FIG1502KG-050	samec, samec + matice	2"	Nejpopulárnější vysokotlaká spojka pro všeobecné použití Vyroce odolné a univerzální. Čiroce používány pro systémy <i>choke and kill</i> , hydraulické štěpení a cementování, také pro standardní použití pro vzduch, vodu, ropu, plyn, výlach a bahno. Barva: červeno / modrá. Tlak: 15000 PSI (1034 bar). Materiál: chrommolybdenová ocel 4130. Připojky: GW NPT * - varné(stěna XXH). Těsnění: kov / kov (kužel)+ tvarované těsnění (NBR).
	HL-FIG1502DG-050	samec		
	HL-FIG1502MG-050	samec		
	HL-FIG1502KW-050*	samec, samec + matice		
	HL-FIG1502DW-050*	samec		
	HL-FIG1502MW-050*	samec		
	HL-FIG1502NG-050	matice		
	HL-FIG1502KG-075	samec, samec + matice	3"	
	HL-FIG1502DG-075	samec		
	HL-FIG1502MG-075	samec		
	HL-FIG1502KW-075*	samec, samec + matice		
	HL-FIG1502DW-075*	samec		
	HL-FIG1502MW-075*	samec		
	HL-FIG1502NG-075	matice		

Poznámky: 1. Tlak – znamená Cold Working Pressure - maximální přípustný pracovní tlak při standardních pracovních podmínkách (Standard Service - bez H₂S) při okolní teplotě (-28°C ÷ +38°C). 2. Inne typy zřazky – kontakt Tubes International.

Koncovky HAMMER LUG pro hadice a kompletní hadicové sestavy

Spojky HAMMER LUG mohou být integrovány s koncovkami („hadicovými trny“) nebo našroubovány pomocí přípojného závitu NPT na odpovídající koncovku. V závislosti na použití a pracovním tlaku jsou používány průmyslové hadice na vodu (např. MONTANA 20 bar), hadice pro ropné látky (např. FUEL HARDWALL 30 bar), hadice pro beton (např. SHANNON 80 bar), hydraulické pryžové hadice (např. R15 420 bar) a odpovídající typy spojek HAMMER LUG např. typ 100 (69 bar), typ 206 (138 bar), typ 1502 (1034 bar). Speciální hadice pro těžbu ropy naleznete v kapitole PRŮMYSLOVÉ HADICE v sekci „Hadice pro ropné látky“.

obrázek	index	popis	rozměr	charakteristika
Spojky typ 1502 s koncovkou na hydraulickou hadici R15 (R13)				
	HL-FIG1502DI-050	samec integrovaná s hadicovou koncovkou a lisovací objímkou	2"	Verze spojky HAMMER LUG umožňující přímé spojení samce/ samec s hydraulickou hadicí typu R15 nebo R13 pomocí lisovací objímky.
	HL-FIG1502MI-050	samec integrovaný s hadicovou koncovkou a lisovací objímkou	2"	Takové řešení zvyšuje bezpečnost obsluhy díky eliminaci možného uvolnění spoje (chybí závitový spoj mezi hadicí a spojkou).

