

**Přesné spojky LET-LOK® - závitové přípojky (2)**

PALCOVÉ TRUBKY		Přípojka s GZ NPT		Přípojka s GZ BSPT		Přípojka s GZ BSP		Přípojka s BSP (LOK)	
vnější průměr trubky A	závit přípojky T								
[palec]	[palec]	index (AISI 316)	L [mm]	index (AISI 316)	L [mm]	index (AISI 316)	L [mm]	index (AISI 316)	L [mm]
1/16	1/16	HM-LC768L-01-01-SS	23,88	-	-	-	-	-	-
1/16	1/8	HM-LC768L-01-02-SS	26,10	-	-	-	-	-	-
1/16	1/4	HM-LC768L-01-04-SS	30,98	-	-	-	-	-	-
1/8	1/16	HM-LC768L-02-01-SS	29,71	-	-	-	-	-	-
1/8	1/8	HM-LC768L-02-02-SS	30,48	HM-LC768LR-02-02-SS	30,48	HM-LC768LG-02-02-SS	30,00	HM-LC768LOK-02-02-SS	30,00
1/8	1/4	HM-LC768L-02-04-SS	35,56	HM-LC768LR-02-04-SS	35,56	HM-LC768LG-02-04-SS	35,30	HM-LC768LOK-02-04-SS	35,30
1/8	3/8	HM-LC768L-02-06-SS	35,81	-	-	HM-LC768LG-02-06-SS	36,32	-	-
1/8	1/2	HM-LC768L-02-08-SS	42,16	-	-	HM-LC768LG-02-08-SS	42,16	-	-
3/16	1/8	HM-LC768L-03-02-SS	31,24	-	-	HM-LC768LG-03-02-SS	30,70	-	-
3/16	1/4	HM-LC768L-03-04-SS	36,32	-	-	-	-	-	-
1/4	1/16	HM-LC768L-04-01-SS	32,76	-	-	-	-	-	-
1/4	1/8	HM-LC768L-04-02-SS	32,76	HM-LC768LR-04-02-SS	32,76	HM-LC768LG-04-02-SS	32,26	HM-LC768LOK-04-02-SS	32,26
1/4	1/4	HM-LC768L-04-04-SS	37,85	HM-LC768LR-04-04-SS	37,85	HM-LC768LG-04-04-SS	37,60	HM-LC768LOK-04-04-SS	37,60
1/4	3/8	HM-LC768L-04-06-SS	38,35	HM-LC768LR-04-06-SS	38,35	HM-LC768LG-04-06-SS	38,10	-	-
1/4	1/2	HM-LC768L-04-08-SS	44,70	HM-LC768LR-04-08-SS	44,70	HM-LC768LG-04-08-SS	44,70	-	-
1/4	3/4	HM-LC768L-04-12-SS	46,22	-	-	-	-	-	-
5/16	1/8	HM-LC768L-05-02-SS	34,03	HM-LC768LR-05-02-SS	34,03	-	-	-	-
5/16	1/4	HM-LC768L-05-04-SS	38,60	HM-LC768LR-05-04-SS	38,60	HM-LC768LG-05-04-SS	38,36	-	-
5/16	3/8	HM-LC768L-05-06-SS	39,11	-	-	HM-LC768LG-05-06-SS	39,66	-	-
3/8	1/8	HM-LC768L-06-02-SS	35,30	HM-LC768LR-06-02-SS	35,30	HM-LC768LG-06-02-SS	34,03	-	-
3/8	1/4	HM-LC768L-06-04-SS	39,87	HM-LC768LR-06-04-SS	39,87	HM-LC768LG-06-04-SS	39,11	-	-
3/8	3/8	HM-LC768L-06-06-SS	39,87	HM-LC768LR-06-06-SS	39,87	HM-LC768LG-06-06-SS	40,40	-	-
3/8	1/2	HM-LC768L-06-08-SS	46,23	HM-LC768LR-06-08-SS	46,23	HM-LC768LG-06-08-SS	46,22	-	-
3/8	3/4	HM-LC768L-06-12-SS	47,75	HM-LC768LR-06-12-SS	47,75	-	-	-	-
3/8	1	HM-LC768L-06-16-SS	54,35	-	-	-	-	-	-
1/2	1/8	HM-LC768L-08-02-SS	38,86	-	-	-	-	-	-
1/2	1/4	HM-LC768L-08-04-SS	43,43	HM-LC768LR-08-04-SS	43,43	HM-LC768LG-08-04-SS	42,67	-	-
1/2	3/8	HM-LC768L-08-06-SS	43,43	HM-LC768LR-08-06-SS	43,43	HM-LC768LG-08-06-SS	43,18	HM-LC768LOK-08-06-SS	43,18
1/2	1/2	HM-LC768L-08-08-SS	49,02	HM-LC768LR-08-08-SS	49,02	HM-LC768LG-08-08-SS	47,56	HM-LC768LOK-08-08-SS	49,02
1/2	3/4	HM-LC768L-08-12-SS	50,54	HM-LC768LR-08-12-SS	50,54	HM-LC768LG-08-12-SS	52,86	-	-
1/2	1	HM-LC768L-08-16-SS	57,15	-	-	-	-	-	-
5/8	1/4	HM-LC768L-10-04-SS	44,19	-	-	-	-	-	-
5/8	3/8	HM-LC768L-10-06-SS	44,19	HM-LC768LR-10-06-SS	-	HM-LC768LG-10-06-SS	43,96	-	-
5/8	1/2	HM-LC768L-10-08-SS	49,02	HM-LC768LR-10-08-SS	49,02	HM-LC768LG-10-08-SS	49,10	-	-
5/8	3/4	HM-LC768L-10-12-SS	50,54	HM-LC768LR-10-12-SS	-	-	-	-	-
3/4	1/4	HM-LC768L-12-04-SS	-	-	-	-	-	-	-
3/4	3/8	HM-LC768L-12-06-SS	45,21	HM-LC768LR-12-06-SS	-	HM-LC768LG-12-06-SS	-	-	-
3/4	1/2	HM-LC768L-12-08-SS	50,54	HM-LC768LR-12-08-SS	-	HM-LC768LG-12-08-SS	49,00	HM-LC768LOK-12-08-SS	52,07
3/4	3/4	HM-LC768L-12-12-SS	50,54	HM-LC768LR-12-12-SS	50,54	HM-LC768LG-12-12-SS	52,83	HM-LC768LOK-12-12-SS	52,83
3/4	1	HM-LC768L-12-16-SS	57,15	HM-LC768LR-12-16-SS	57,15	HM-LC768LG-12-16-SS	-	-	-
7/8	1/2	HM-LC768L-14-08-SS	50,54	-	-	-	-	-	-
7/8	3/4	HM-LC768L-14-12-SS	50,54	-	-	-	-	-	-
1	1/2	HM-LC768L-16-08-SS	57,40	HM-LC768LR-16-08-SS	-	HM-LC768LG-16-08-SS	55,80	-	-
1	3/4	HM-LC768L-16-12-SS	57,40	HM-LC768LR-16-12-SS	57,40	HM-LC768LG-16-12-SS	57,40	-	-
1	1	HM-LC768L-16-16-SS	62,23	HM-LC768LR-16-16-SS	62,23	HM-LC768LG-16-16-SS	59,94	HM-LC768LOK-16-16-SS	59,94
1,1/4	1	HM-LC768L-20-16-SS	77,22	-	-	-	-	-	-
1,1/4	1,1/4	HM-LC768L-20-20-SS	77,22	HM-LC768LR-20-20-SS	77,22	HM-LC768LG-20-20-SS	-	-	-
1,1/2	1,1/2	HM-LC768L-24-24-SS	88,90	HM-LC768LR-24-24-SS	-	HM-LC768LG-24-24-SS	-	-	-
2	2	HM-LC768L-32-32-SS	113,54	-	-	-	-	-	-

1 - dostupná s krátkým závitem, s O-kroužkem, HM-LC768L0P-...

2 - dostupná v pinprůtočné verzi, HM-LC768 ..... - TC. Verze s plyným průtokem (často se používá k montáži termočlánku) má průměr D vyvrtný stejně jako průměr trubky A. Na vyžádání lze ve verzi TC vyrobit různé přípojky.