

Rychlospojky pro přesné armatury QC-LOK®

Panelové vsuvky se spojkou LET-LOK®

obrázek	série	rozměr spojky	index		C _v		L [mm]		W [coul, mm]
			SESO (bez ventilu)	DESO (s ventilem)	SESO	DESO	SESO	DESO	
	QC4	1/4"	HM-QC4-S-LBC-04SS	HM-QC4-D-LBC-04SS	0,3	0,2	69,6	71,1	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-S-LBC-06SS	HM-QC6-D-LBC-06SS	1,0	0,5	74,2	78,0	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-S-LBC-08SS	HM-QC8-D-LBC-08SS	2,4	1,5	87,1	92,2	15/16"
	QC4	6 mm	HM-QC4-S-LBM-06SS	HM-QC4-D-LBM-06SS	0,3	0,2	69,6	71,1	16
	QC6	10 mm	HM-QC6-S-LBM-10SS	HM-QC6-D-LBM-10SS	1,0	0,5	77,7	78,7	22

Maximální síla panelu: QC4 – 6,4 mm, QC6 – 11,17 mm, QC8 – 12,7 mm; minimální průměr otvoru v panelu: QC4 – 11,9 mm, QC6 (3/8") – 15,1mm, QC6 (10 mm) – 16,7 mm, QC8 (1/2") – 19,8 mm, QC8 (12 mm) – 19,6 mm

Spojky s vnějším závitem

obrázek	série	rozměr závitu	index			L [mm]	W [coul]
			GZ NPT	GZ BSPT	GZ BSP		
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-MN-02-SS	HM-QC4-B-MR-02-SS	HM-QC4-B-MG-02-SS	51,1	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-MN-04-SS	HM-QC4-B-MR-04-SS	HM-QC4-B-MG-04-SS	54,9	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-MN-06-SS	HM-QC6-B-MR-06-SS	HM-QC6-B-MG-06-SS	60,5	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-MN-08-SS	HM-QC8-B-MR-08-SS	HM-QC8-B-MG-08-SS	75,4	15/16"

Spojky s vnitřním závitem

obrázek	série	rozměr závitu	index			L [mm]	W [coul]
			GW NPT	GW BSPT	GW BSP		
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-FN-02-SS	HM-QC4-B-FR-02-SS	HM-QC4-B-FG-02-SS	54,9	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-FN-04-SS	HM-QC4-B-FR-04-SS	HM-QC4-B-FG-04-SS	61,5	3/4"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-FN-06-SS	HM-QC6-B-FR-06-SS	HM-QC6-B-FG-06-SS	65,3	7/8"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-FN-08-SS	HM-QC8-B-FR-08-SS	-	81,8	1.1/16"

Spojky se spojkou LET-LOK® a panelové spojky se spojkou LET-LOK®

obrázek	série	rozměr spojky	spojky s LET-LOK® (obr.1)		panelové spojky s LET-LOK® (obr.2)		W [coul, mm]
			index	L [mm]	index	L [mm]	
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-LC-02-SS	57,4	-	-	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-LC-04-SS	58,4	HM-QC4-B-LBC-04-SS	67,8	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-LC-06-SS	65,5	HM-QC6-B-LBC-06-SS	75,7	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-LC-08-SS	78,5	HM-QC8-B-LBC-08-SS	90,4	15/16"
	QC4	6 mm	HM-QC4-B-LM-06-SS	58,4	HM-QC4-B-LBM-06-SS	67,8	16
	QC6	10 mm	HM-QC6-B-LM-10-SS	68,1	HM-QC6-B-LBM-10-SS	75,9	22
	QC8	12 mm	HM-QC8-B-LM-12-SS	78,5	HM-QC8-B-LBM-12-SS	90,4	24

Maximální síla panelu: QC4 – 6,4 mm, QC6 – 11,17 mm, QC8 – 12,7 mm; minimální průměr otvoru v panelu: QC4 – 11,9 mm, QC6 (3/8") – 15,1mm, QC6 (10 mm) – 16,7 mm, QC8 (1/2") – 19,8 mm, QC8 (12 mm) – 19,6 mm

Záslepky vsuvek			Záslepky spojek		
obrázek	série	index	obrázek	série	index
	QC4	HM-QC4-SP-SS		QC4	HM-QC4-BP-SS
	QC6	HM-QC6-SP-SS		QC6	HM-QC6-BP-SS
	QC8	HM-QC8-SP-SS		QC8	HM-QC8-BP-SS

Poznámka: Záslepky nejsou navrženy pro odolnost tlaku. Chrání spojky a vsuvky proti znečištění a poškození je-li spojka rozpojena.