


**Rychlospojky NORDIC INTERCHANGE**

**DNP, HOLMBURY (3/8" ÷ 1")**
**Rychlospojky s dvojitým těsněním a pojistným prstencem**

**Norma:** Standard výrobce  
**Použití:** Hydraulika (hydraulický olej)  
 Průmysl  
**Prac. tlak:** Do 370 bar  
**Materiál:** Pozinkovaná ocel (DNP),  
 ocel se zinko-niklovým povlakem (HOLMBURY)  
**Těsnění:** NBR (od -25°C do +100°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsvuky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení.

Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitu [coul]	index	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010002	HQ-F10-F-06G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F10-F-06G-PE</b>
	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313002	HQ-F12-F-08G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F12-F-08G-PE</b>
	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019002	HQ-F19-F-12G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F19-F-12G-PE</b>
1	s ventilem	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525002	HQ-F25-F-16G	
	s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F25-F-16G-PE</b>	

Vsvuka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitu [coul]	index	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010003	HQ-F10-M-06G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F10-M-06G-PE</b>
	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313003	HQ-F12-M-08G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F12-M-08G-PE</b>
	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019003	HQ-F19-M-12G
		s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F19-M-12G-PE</b>
1	s ventilem	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525003	HQ-F25-M-16G	
	s ventilem a eliminátorem		-	<b>HQ-F25-M-16G-PE</b>	

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsvuky
	3/8	PVC	<b>HQ-F10-F-PLUG</b>	<b>HQ-F10-M-CAP</b>
	1/2		<b>HQ-F12-F-PLUG</b>	<b>HQ-F12-M-CAP</b>
	3/4		<b>HQ-F19-F-PLUG</b>	<b>HQ-F19-M-CAP</b>
	1		<b>HQ-F25-F-PLUG</b>	<b>HQ-F25-M-CAP</b>

**Pracovní parametry**

rozměr [coul]	pracovní tlak / poruchový tlak* [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
3/8	370 / 1300	350 / 1500	54	74
1/2	350 / 1200	315 / 1300	96	129
3/4	300 / 1100	300 / 1250	197	204
1	300 / 1100	260 / 1100	343	289

\* - hodnota poruchového tlaku uvedena pro spojenou spojku