


Šroubovací rychlospojky



HOLMBURY (3/8" ÷ 1.1/4")


Bezodkapové šroubovací rychlospojky

Norma:	Standard výrobce
Použití:	Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak:	Do 550 bar
Materiál:	Ocel se zinko-niklovým povlakem
Těsnění:	NBR (od -40°C do +106°C)

Bezodkapové šroubovací rychlospojky. Ideální pro aplikace s vysokými tlakovými rázy. Mají dodatečný o-ring na korpusu spojky, který brání rozšroubování spojky při vibracích. Je dovoleno šroubovat spojku se zbytkovým tlakem max. 350 bar. Rychlospojky mají zinko-niklový povlak zaručující několikanásobně vyšší ochranu proti korozi než pozink. Odpovídají normě API 16D (s určením pro aplikace BOP).

Spojka 	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	rozměr závitu M [mm]	index
	3/8		GW 3/8 BSP	M33x2
GW 1/2 BSP			HQ-HFT10-F-08G	
1/2		GW 1/2 BSP	M40x3	HQ-HFT12-F-08G
		GW 3/4 BSP		HQ-HFT12-F-12G
5/8		GW 3/4 BSP	M45x3	HQ-HFT16-F-12G
3/4		GW 1 BSP	M50x3	HQ-HFT19-F-16G
1		GW 1.1/4 BSP	M58x3	HQ-HFT25-F-20G
1.1/4		GW 1.1/2 BSP	M80x4	HQ-HFT32-F-24G

Vsuvka 	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	rozměr závitu M [mm]	index
	3/8		GW 3/8 BSP	M33x2
GW 1/2 BSP			HQ-HFT10-M-08G	
1/2		GW 1/2 BSP	M40x3	HQ-HFT12-M-08G
		GW 3/4 BSP		HQ-HFT12-M-12G
5/8		GW 3/4 BSP	M45x3	HQ-HFT16-M-12G
3/4		GW 1 BSP	M50x3	HQ-HFT19-M-16G
1		GW 1.1/4 BSP	M58x3	HQ-HFT25-M-20G
1.1/4		GW 1.1/2 BSP	M80x4	HQ-HFT32-M-24G

Záslepky 	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
3/8	hliník		HQ-HFT10-F-PLUG	HQ-HFT10-M-CAP
1/2			HQ-HFT12-F-PLUG	HQ-HFT12-M-CAP
5/8			HQ-HFT16-F-PLUG	HQ-HFT16-M-CAP
3/4			HQ-HFT19-F-PLUG	HQ-HFT19-M-CAP
1			HQ-HFT25-F-PLUG	HQ-HFT25-M-CAP
1.1/4			HQ-HFT32-F-PLUG	HQ-HFT32-M-CAP

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar] (spojená spojka)	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
3/8	550	1400	51
1/2	550	1400	85
5/8	550	1400	112
3/4	500	1400	169
1	470	1300	289
1.1/4	400	1100	471