


Šroubovací rychlospojky ISO 14541

DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 1.1/4")
Šroubovací rychlospojky vybavené dodatečným o-ringem zabezpečujícím proti rozšroubování

Norma: ISO 14541
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak: Do 450 bar
Materiál: Pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR (od -25°C do +100°C)

Normalizované šroubovací rychlospojky. Vybaveny dodatečným o-ringem na korpusu spojky, který zamezuje rozšroubování rychlospojky v případě pulzního tlaku nebo vibrací. Je dovoleno šroubovat spojku se zbytkovým tlakem max. 50 bar (tlak na straně spojky nebo vsuvky). Zaměnitelné s rychlospojkami ISO 14541 jiných výrobců.

| Spojka standard | rozměr [coul] | rozměr závitu [coul] | rozměr závitu M [mm] | index | |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | | | | DNP | HOLMBURY |
| | 1/4 | GW 1/4 BSP | M24x2 | DP-PVV3-0606112 | HQ-HS06-F-04G |
| | 3/8 | GW 3/8 BSP | M28x2 | DP-PVV3-1010112 | HQ-HS10-F-06G |
| | 1/2 | GW 1/2 BSP | M36x2 | DP-PVV3-1313112 | HQ-HS12-F-08G |
| | 3/4 | GW 3/4 BSP | M42x2 | DP-PVV3-2019112 | HQ-HS19-F-12G |
| | 1 | GW 1 BSP | M48x3 | DP-PVV3-2525112 | HQ-HS25-F-16G |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 BSP | M70x3 | DP-PVV3-3031112 | HQ-HS32-F-20G |

| Vsuvka standard | rozměr [coul] | rozměr závitu [coul] | rozměr závitu M [mm] | index | |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | DNP | HOLMBURY |
| | 1/4 | GW 1/4 BSP | M24x2 | DP-PVV3-0606113 | HQ-HS06-M-04G |
| | 3/8 | GW 3/8 BSP | M28x2 | DP-PVV3-1010113 | HQ-HS10-M-06G |
| | 1/2 | GW 1/2 BSP | M36x2 | DP-PVV3-1313113 | HQ-HS12-M-08G |
| | 3/4 | GW 3/4 BSP | M42x2 | DP-PVV3-2019113 | HQ-HS19-M-12G |
| | 1 | GW 1 BSP | M48x3 | DP-PVV3-2525113T | HQ-HS25-M-16G |
| | 1.1/4 | GW 1.1/4 BSP | M70x3 | DP-PVV3-3031113T | HQ-HS32-M-20G |

| Spojka DIN 2353 lehká řada | rozměr [coul] | rozměr závitu [mm] | rozměr závitu M [mm] | index | |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | DNP | HOLMBURY |
| | 1/4 | M14x1,5 (8L) | M24x2 | DP-PVV3-0614302 | - |
| | 3/8 | M16x1,5 (10L) | M28x2 | DP-PVV3-1016302 | HQ-HS10-F-10L |
| | | M18x1,5 (12L) | | DP-PVV3-1318302 | HQ-HS12-F-12L |
| | 1/2 | M22x1,5 (15L) | M36x2 | DP-PVV3-1322302 | HQ-HS12-F-15L |
| | | M26x1,5 (18L) | | DP-PVV3-2026302 | HQ-HS19-F-18L |
| | 3/4 | M30x2 (22L) | M42x2 | DP-PVV3-2030302 | - |
| | | M36x2 (28L) | | DP-PVV3-2536302 | HQ-HS25-F-28L |

| Vsuvka DIN 2353 lehká řada | rozměr [coul] | rozměr závitu [mm] | rozměr závitu M [mm] | index | |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | DNP | HOLMBURY |
| | 1/4 | M14x1,5 (8L) | M24x2 | DP-PVV3-0614303 | HQ-HS06-M-08L |
| | 3/8 | M16x1,5 (10L) | M28x2 | DP-PVV3-1016303 | HQ-HS10-M-10L |
| | | M18x1,5 (12L) | | DP-PVV3-1318303 | HQ-HS12-M-12L |
| | 1/2 | M22x1,5 (15L) | M36x2 | DP-PVV3-1322303 | HQ-HS12-M-15L |
| | | M26x1,5 (18L) | | DP-PVV3-2026303 | - |
| | 3/4 | M30x2 (22L) | M42x2 | DP-PVV3-2030303 | HQ-HS19-M-22L |
| | | M36x2 (28L) | | DP-PVV3-2536303T | HQ-HS25-M-28L |
| | 1.1/4 | M45x2 (35L) | M70x3 | - | HQ-HS32-M-35L |