


Rychlospojky ISO-A

DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 2")
Vysokotlaké rychlospojky ISO-A

Norma: ISO 7241-1 A
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak: Do 400 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR (od -25°C do +100°C)

Rychlospojky používané hlavně na zemědělských strojích. Spojky vyráběny ve verzi standard a „push-pull“ (automatické rozpojení při náhodném natažení hadice). Spojky i vsuvky v rozměru 1/2" dodávány také ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Často nazývány „eurospojkami“. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-A jiných výrobců.

Spojka STANDARD	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PAV1-0606002	HQ-IA06-F-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PAV1-1010002	HQ-IA10-F-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313002	HQ-IA12-F-08G
				HQ-IA12C-F-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PAV1-2019002	HQ-IA19-F-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PAV1-2525002	HQ-IA25-F-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PAV1-3031002	HQ-IA32-F-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PAV1-3939002	HQ-IA40-F-24G
2	GW 2 BSP	DP-PAV1-5051002	HQ-IA50-F-32G	

* - spojka s eliminátorem tlaku

Vsuvka STANDARD	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PAV1-0606003	HQ-IA06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PAV1-1010003	HQ-IA10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313003	HQ-IA12-M-08G
				HQ-IA12C-M-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PAV1-2019003	HQ-IA19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PAV1-2525003	HQ-IA25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PAV1-3031003	HQ-IA32-M-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PAV1-3939003	HQ-IA40-M-24G
2	GW 2 BSP	DP-PAV1-5051003	HQ-IA50-M-32G	

* - vsuvka s eliminátorem tlaku

Vsuvka STANDARD (DIN 2353)	rozměr [coul]	rozměr závitů [mm]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	M14x1,5 (8L)	DP-PPV3-0614303	-
		M16x1,5 (10L)	DP-PPV3-1016303	-
	3/8	M18x1,5 (10S)	DP-PPV3-1018403	-
		M18x1,5 (12L)	DP-PPV3-1318303	HQ-IA12-M-12L
	1/2	M22x1,5 (15L)	DP-PPV3-1322303	HQ-IA12-M-15L
		M22x1,5 (14S)	DP-PPV3-1322403	-
		M24x1,5 (16S)	DP-PPV3-1324403	-
	3/4	M30x2 (22L)	DP-PPV3-2030303	-
		M30x2 (20S)	DP-PPV3-2030403	-
	1	M36x2 (28L)	DP-PPV3-2536303	-
		M42x2 (30S)	DP-PPV3-2542403	-

Vsuvka STANDARD (přepážková verze DIN 2353)	rozměr [coul]	rozměr závitů [mm]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/2	M18x1,5 (12L)	DP-PPV3-1318503	-
		M22x1,5 (15L)	DP-PPV3-1322503	-