


## Šroubovací rychlospojky



### HOLMBURY (3/4" ÷ 1.1/4")

**Šroubovací rychlospojky vybavené motýlkovými úchyty pro snadnější spojování/ rozpojování bez použití klíče**

<b>Norma:</b>	Standard výrobce
<b>Použití:</b>	Hydraulika (hydraulický olej) Průmysl
<b>Prac. tlak:</b>	Do 210 bar
<b>Materiál:</b>	Mosaz - korpus
<b>Těsnění:</b>	Pozinkovaná ocel - objímka vsuvky NBR (od -40°C do +106°C)

Šroubovací spojky používané v yhydraulických systémech vozidel. Korpus rychlospojky vyroben z mosazi což zaručuje vynikající odolnost atmosférickým vlivům. Konstrukce ventilu zaručuje minimální únik média a inkluzi vzduchu během spojování a rozpojování. Objímka vsuvky osazena motýlkovými úchyty pro spojování a rozpojování spojky rychlým a jednoduchým způsobem bez potřeby použití náradí. e dovoleno šroubovat spojku se zbytkovým tlakem do 50 bar (statický tlak v systému po vypnutí pohonu).

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index
		3/4	GW 3/4 NPT
1		GW 1 NPT	<b>HQ-WSC25-F-16N</b>
1.1/4		GW 1.1/4 NPT	<b>HQ-WSC32-F-20N</b>

Vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index
		3/4	GW 3/4 NPT
1		GW 1 NPT	<b>HQ-WSC25-M-16N</b>
1.1/4		GW 1.1/4 NPT	<b>HQ-WSC32-M-20N</b>

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	3/4	mosaz	HQ-WSC19-F-PLUG	HQ-WSC19-M-CAP
	1		HQ-WSC25-F-PLUG	HQ-WSC25-M-CAP
	1.1/4		HQ-WSC32-F-PLUG	HQ-WSC32-M-CAP

### Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak / poruchový tlak* [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
3/4	210 / 650	110
1	210 / 650	177
1.1/4	190 / 650	317

\* - poruchový tlak uveden pro spojenou spojku