



Typ HPZ, HPC

Bezešvé trubky ze zušlechtěné oceli tažené za studena.

Materiál: E235+N v souladu s EN 10305-4
ocel 37.4 NBK dle DIN 1630 (TDC-DIN 2391),
povlak pozinkovaných trubek bez Cr VI

Délka: 6m (možno řezat na délky 2 nebo 3 m)

index (černá trubka)	index (pozinkovaná trubka)	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	vnitřní průměr [mm]	hmotn. [kg/m]	teoret. tlak* [bar]	
						DIN2413 I statický	DIN2413 III dynamický
HR-HPZ1-06X1,0	HR-HPC1-06X1,0	6	1	4	0,123	470	396
HR-HPZ1-06X1,5	-	6	1,5	3	0,166	666	526
HR-HPZ1-08X1,0	HR-HPC1-08X1,0	8	1	6	0,173	352	307
HR-HPZ1-08X1,5	HR-HPC1-08X1,5	8	1,5	5	0,240	499	412
HR-HPZ1-08X2,0	-	8	2	4	0,296	705	558
HR-HPZ1-10X1,0	HR-HPC1-10X1,0	10	1	8	0,222	282	249
HR-HPZ1-10X1,5	HR-HPC1-10X1,5	10	1,5	7	0,314	423	357
HR-HPZ1-10X2,0	HR-HPC1-10X2,0	10	2	6	0,395	564	463
HR-HPZ1-12X1,0	-	12	1	10	0,271	235	212
HR-HPZ1-12X1,5	HR-HPC1-12X1,5	12	1,5	9	0,389	353	303
HR-HPZ1-12X2,0	HR-HPC1-12X2,0	12	2	8	0,493	470	396
HR-HPZ1-12X2,5	-	12	2,5	7	0,586	588	474
HR-HPZ1-14X2,0	HR-HPC1-14X2,0	14	2	10	0,592	403	346
HR-HPZ1-15X1,5	HR-HPC1-15X1,5	15	1,5	12	0,499	282	249
HR-HPZ1-15X2,0	HR-HPC1-15X2,0	15	2	11	0,641	376	325
HR-HPZ1-16X2,0	HR-HPC1-16X2,0	16	2	12	0,691	352	307
HR-HPZ1-16X2,5	HR-HPC1-16X2,5	16	2,5	11	0,832	441	370
HR-HPZ1-18X1,5	HR-HPC1-18X1,5	18	1,5	15	0,610	235	209
HR-HPZ1-18X2,0	HR-HPC1-18X2,0	18	2	14	0,789	313	276
HR-HPZ1-18X2,5	-	18	2,5	13	0,956	392	333
HR-HPZ1-20X2,0	HR-HPC1-20X2,0	20	2	16	0,888	282	250
-	HR-HPC1-20X2,5	20	2,5	15	1,079	353	303
HR-HPZ1-20X3,0	HR-HPC1-20X3,0	20	3	14	1,260	423	361
HR-HPZ1-20X4,0	-	20	4	12	1,578	564	463
HR-HPZ1-22X1,5	HR-HPC1-22X1,5	22	1,5	19	0,758	192	173
HR-HPZ1-22X2,0	HR-HPC1-22X2,0	22	2	18	0,986	256	229
HR-HPZ1-22X2,5	-	22	2,5	17	1,202	320	278
HR-HPZ1-22X3,0	HR-HPC1-22X3,0	22	3	16	1,406	384	332
HR-HPZ1-25X2,5	HR-HPC1-25X2,5	25	2,5	20	1,387	282	248
HR-HPZ1-25X3,0	HR-HPC1-25X3,0	25	3	19	1,630	338	296
HR-HPZ1-25X4,0	HR-HPC1-25X4,0	25	4	17	2,072	451	382
HR-HPZ1-28X1,5	HR-HPC1-28X1,5	28	1,5	25	0,980	151	138
HR-HPZ1-28X2,0	HR-HPC1-28X2,0	28	2	24	1,282	201	183
HR-HPZ1-28X2,5	-	28	2,5	23	1,572	252	223
HR-HPZ1-28X3,0	HR-HPC1-28X3,0	28	3	22	1,850	302	267
HR-HPZ1-30X2,5	-	30	2,5	25	1,695	235	209
HR-HPZ1-30X3,0	HR-HPC1-30X3,0	30	3	24	1,988	282	250
HR-HPZ1-30X4,0	HR-HPC1-30X4,0	30	4	32	2,565	376	325
HR-HPZ1-30X5,0	HR-HPC1-30X5,0	30	5	20	3,083	470	396
HR-HPZ1-35X2,0	HR-HPC1-35X2,0	35	2	31	1,628	161	148
HR-HPZ1-35X3,0	HR-HPC1-35X3,0	35	3	29	2,367	242	216
HR-HPZ1-35X4,0	-	35	4	27	3,058	322	283