

Kulové ventily z nerez



Kulový ventil typ 2013N

Odolný, třídílný, nerezový kulový ventil s přímou pákou s blokáci

Materiál korpusu a koule: nerez AISI 316 (CF8M)
Materiál hřídele: nerez AISI 316
Materiál páky: nerez + PVC (bílý)
Těsnění koule: PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF)
Těsnění hřídele: PTFE
Přípojky: závit BSP (ISO 228-1)
Pracovní teplota: od -20°C do +200°C

Odolný, třídílný uzavírací plnopřůtokový kulový ventil, s přímou pákou s blokáci, určený pro průmyslové instalace. Třídílná konstrukce umožňuje čištění, výměnu těsnění a opravu ventilu bez demontáže potrubí. Může být použit pro vzduch, neutrální plyny, vodu, chemikálie, petrochemické látky atd., bez pevných nečistot, v souladu s chemickou odolností materiálů ventilů. Na hřídeli má ochranu proti vyfouknutí. Splňuje požadavky Směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU: a) pro velikosti do DN25 (1") včetně v rozsahu správné technické praxe (SEP), v souladu s čl. 4 sekce 3 (bez označení CE); b) pro velikosti od DN32 (1,1/4"), označení CE, kategorie I a II - dle prohlášení výrobce. V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě. Uvedená minimální pracovní teplota platí pro ventil vyprázdněný od zamrzající kapaliny. K dispozici ve standardní a ekonomické verzi (X).

index	průměr průtoku Ød [mm]	délka L [mm]	rozměr závitů [coul]	délka závitů L1 [mm]	délka páky W [mm]	pracovní tlak [bar]		točivý moment [Nm]	hmotnost [kg]
						-20°C + +65°C	+200°C		
standardní verze									
HT-2013N-08	11,6	65	1/4"	~	100,5	63	13	3,5	0,358
HT-2013N-10	12,5	65	3/8"	~	100,5	63	13	4	0,400
HT-2013N-15	15	65	1/2"	~	100,5	63	13	5,5	0,494
HT-2013N-20	20	75	3/4"	~	121	63	13	7,5	0,712
HT-2013N-25	25	85	1"	~	146,5	63	13	11	1,022
HT-2013N-32	32	101	1.1/4"	~	146,5	63	13	15	1,608
HT-2013N-40	38	112	1.1/2"	~	187,3	63	13	20	2,389
HT-2013N-50	50	130	2"	~	187,3	63	13	40	3,426
HT-2013N-65	63	162	2.1/2"	~	245	63	13	60	6,700
ekonomická verze									
HT-2013N-08X	11	67	1/4"	12	98	63	13	9,1	0,416
HT-2013N-10X	12	67	3/8"	12	98	63	13	7,8	0,400
HT-2013N-15X	15	62	1/2"	15	98	63	13	7,8	0,400
HT-2013N-20X	20	72	3/4"	16	110	63	13	10,4	0,600
HT-2013N-25X	25	80	1"	18	133	63	13	10,4	0,800
HT-2013N-32X	32	96	1.1/4"	21	133	63	13	22,1	1,300
HT-2013N-40X	38	104	1.1/2"	21	170	63	13	26	1,600
HT-2013N-50X	49	123	2"	24	170	63	13	31,2	2,500
HT-2013N-65X	65	163	2.1/2"	32	220	63	13	52	5,300

