

Kulové ventily z nerezí



Kulový ventil typ 2017K

Odolný, jednoduchý, nerezový kulový ventil s přímou pákou s blokací

Materiál korpusu:	nerez AISI 316 (CF8M)
Materiál koule:	nerez AISI 316 (CF8M)
Materiál hřídele:	nerez AISI 316
Materiál páky:	nerez + PVC (bílý)
Těsnění koule:	PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF)
Těsnění hřídele:	PTFE
Přípojky:	závit BSP (ISO 228-1)
Pracovní teplota:	od -20°C do +200°C

Odolný, jednoduchý kompaktní uzavírací kulový ventil, vyrobený z odlitku, s přímou pákou s blokací, určený pro průmyslové instalace. Může být použit pro vzduch, neutrální plyny, vodu, chemikálie, petrochemické látky atd., bez pevných nečistot, v souladu s chemickou odolností materiálů ventilů. Na hřídeli má ochranu proti vyfouknutí. Splňuje požadavky Směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU: a) pro velikosti do DN25 (1") včetně v rozsahu správné technické praxe (SEP), v souladu s čl. 4 sekce 3 (bez označení CE); b) pro velikosti od DN32 (1,1/4"), označení CE, kategorie I a II - dle prohlášení výrobce. V souladu se směnicí o materiálech RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě. Uvedená minimální pracovní teplota platí pro ventil vyprázdňený od zamrzající kapaliny. K dispozici ve standardní a ekonomické verzi (X).

index	průměr průtoku Ød [mm]	délka L [mm]	rozměr závitů [coul]	délka páky W [mm]	pracovní tlak [bar]		točivý moment [Nm]	hmotnost [kg]
					-20°C ÷ +65°C	+200°C		
standardní verze								
HT-2017K-08	5	39	1/4"	65	63	13	3,9	0,068
HT-2017K-10	7	44	3/8"	88	63	13	3,9	0,098
HT-2017K-15	9,2	56,5	1/2"	110	63	13	5,2	0,158
HT-2017K-20	12,5	59	3/4"	110	63	13	5,2	0,258
HT-2017K-25	15	71	1"	110	63	13	7,8	0,372
HT-2017K-32	20	78	1.1/4"	110	63	13	13	0,601
HT-2017K-40	25	83	1.1/2"	155	63	13	16,9	0,781
HT-2017K-50	32	99	2"	155	63	13	24,7	1,271
ekonomická verze								
HT-2017K-08X	5	40	1/4"	78	63	13	6,5	0,100
HT-2017K-10X	7	44	3/8"	80	63	13	6,5	0,090
HT-2017K-15X	9	53	1/2"	92	63	13	7,8	0,110
HT-2017K-20X	12	57	3/4"	95	63	13	7,8	0,200
HT-2017K-25X	15	68	1"	110	63	13	10,4	0,300
HT-2017K-32X	20	76	1.1/4"	130	63	13	15,6	0,500
HT-2017K-40X	25	81	1.1/2"	145	63	13	19,5	0,600
HT-2017K-50X	32	94	2"	150	63	13	26	0,900

