

Hydraulické pryžové hadice



HW-1SN

Standardní jednoopletová hydraulická hadice

Duše:	černá syntetická pryž
Výztuž:	jeden ocelový oplet
Obal:	černá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -40°C do +100°C (hydraulický olej) (krátkodobě + 125°C) do +70°C (vzduch, voda)

Standardní hydraulická hadice s jednoduchým ocelovým opletem. Určena pro středotlaké hydraulické instalace. Běžně se používá v hydraulice zemědělské techniky, malých pracovních strojů, obráběcích strojů a zařízení s hydraulickým pohonem

Normy: EN 853-1SN, ISO 1436-1SN/R1AT, SAE 100 R1AT.

Montáž: Používat koncovky typu Z a S – bez ořezu (IT-4, IT-37).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-1SN-05	4,8	11,6	250	1000	90	0,20
HW-1SN-06	6,4	13,3	225	900	100	0,23
HW-1SN-08	8	14,9	215	850	115	0,27
HW-1SN-10	9,5	17,3	180	720	130	0,34
HW-1SN-13	12,7	20,4	160	640	180	0,41
HW-1SN-16	16	23,5	130	520	200	0,51
HW-1SN-19	19	27,5	105	420	240	0,63
HW-1SN-25	25,4	35,4	90	360	300	0,95
HW-1SN-32	31,8	43,4	63	252	420	1,25
HW-1SN-38	38,1	50,1	50	200	500	1,59
HW-1SN-51	50,8	63,3	40	160	630	2,15



PERFORMER 1SN

Jednoopletová hydraulická hadice s dlouhou životností

Duše:	černá syntetická pryž
Výztuž:	jeden ocelový oplet
Obal:	černá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -40°C do +100°C (hydraulický olej) (krátkodobě + 120°C) do +70°C (vzduch, voda)

Hydraulická hadice s jedním ocelovým opletem se zvýšenou odolností oproti standardu. Potvrzená životnost hadice 300 000 pulzních cyklů. Pro středotlaké hydraulické instalace. Používá se v silové hydraulice zemědělské techniky, malých pracovních strojů, obráběcích strojů a zařízení s hydraulickým pohonem.

Normy: EN 853-1SN, ISO 1436-1SN, SAE 100R1S-AT.

Montáž: Používat koncovky typu Z a S – bez ořezu (IT-4, IT-37).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-1SN-06P	6,4	13,2	225	900	100	0,23
HW-1SN-08P	7,9	15	215	850	115	0,27
HW-1SN-10P	9,5	17,3	180	720	125	0,35
HW-1SN-13P	12,7	20,6	160	640	180	0,41
HW-1SN-16P	15,9	23,9	130	520	205	0,52
HW-1SN-19P	19	27,6	105	420	240	0,64
HW-1SN-25P	25,4	35,3	90	360	300	1,00
HW-1SN-32P	31,8	43,2	63	252	420	1,28
HW-1SN-38P	38,1	50,7	50	200	500	1,65
HW-1SN-51P	50,8	64,2	40	160	630	2,29