

## Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení



### HYDROWASH / 1

<b>Duše:</b>	Černá syntetická pryž
<b>Výztuž:</b>	Jeden ocelový oplet
<b>Obal:</b>	Černá nebo modrá syntetická pryž (mikroperforovaná)
<b>Prac. teplota:</b>	Od -40°C do +120°C (krátkodobě do 150°C)

**Charakteristika:** Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Duše odolná detergentům, obal odolný ořezu, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům.

**Normy:** ISO 1307

**Montáž:** Používat koncovky typu Z – bez ořezu (IT-4).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-HWASH1T-06BK	6,4	13,2	250	1000	100	0,22
HW-HWASH1T-08BK	8	14,8	250	1000	115	0,26
HW-HWASH1T-10BK	9,5	17,2	250	1000	130	0,34
HW-HWASH1T-12BK	12,7	20,4	250	1000	180	0,41
HW-HWASH1T-12BL-C	12,7	19,6	240	960	180	0,41

Příkladový index:

- černá hadice: HW-HWASH1T-06BK

- modrá hadice: HW-HWASH1T-06BL



### HYDROWASH / 2

<b>Duše:</b>	Černá syntetická pryž
<b>Výztuž:</b>	Dvojitý ocelový oplet
<b>Obal:</b>	Černá nebo modrá syntetická pryž (mikroperforovaná)
<b>Prac. teplota:</b>	Od -40°C do +150°C

**Charakteristika:** Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Duše odolná detergentům, obal odolný ořezu, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům.

**Normy:** ISO 1307

**Montáž:** Používat koncovky typu Z – bez ořezu (IT-5).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-HWASH2T-06BK	6,4	15	400	1600	100	0,38
HW-HWASH2T-08BK	8	16,5	400	1600	115	0,44
HW-HWASH2T-10BK	9,5	18,9	400	1600	130	0,55
HW-HWASH2T-12BK	12,7	22,2	400	1600	180	0,64

Příkladový index:

- černá hadice: HW-HWASH2T-06BK

- modrá hadice: HW-HWASH2T-06BL