

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení

SUPER HYDRO WASH 1SC

Duše:	Černá syntetická pryž
Výztuž:	Jeden ocelový opleť
Obal:	Mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota:	Od -40°C do +120°C (krátkodobě do +155°C)

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Odolná detergentům, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Vynikající odolnost otěru.

Montáž: Používat koncovky typu Z - bez ořezu (IT-127).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-SHWASH1SC-06BL-PU	6,4	12,4	230	900	75	0,18
HW-SHWASH1SC-08BL-PU	7,9	14,1	230	860	85	0,22
HW-SHWASH1SC-10BL-PU	9,5	16,1	210	720	90	0,28


SUPER HYDRO WASH 2SC

Duše:	Černá syntetická pryž
Výztuž:	Dvojitý ocelový opleť
Obal:	Mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota:	Od -40°C do +120°C (krátkodobě do +155°C)

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Odolná detergentům, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Vynikající odolnost otěru.

Montáž: Používat koncovky typu Z - bez ořezu (IT-127).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-SHWASH2SC-06BL-PU	6,4	13,2	400	1600	80	0,26
HW-SHWASH2SC-08BL-PU	7,9	14,5	400	1400	95	0,31
HW-SHWASH2SC-10BL-PU	9,5	17	400	1320	105	0,37