

## Hydraulické kulové ventily



### BK3L BSP / NPT (1/8'' ÷ 1'')

**Hydraulické třicestné kulové ventily vysoké kvality (PISTER), závit BSP / NPT**

<b>Materiál:</b>	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
<b>Těsnění:</b>	Koule - POM Čep - NBR
<b>Prac. teplota:</b>	POM - (od -40°C do +100°C) NBR - (od -20°C do +100°C)

Třicestné kulové ventily typu L s vnitřními závity BSP nebo NPT, určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index	DN [mm]	rozměr závitu D [coul]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-BK3L-G-02	4	1/8 BSP	400	69	0,40
HZ-BK3L-G-04	6	1/4 BSP	400	69	0,40
HZ-BK3L-G-06	10	3/8 BSP	400	73	0,55
HZ-BK3L-G-08	13	1/2 BSP	350	85	0,70
HZ-BK3L-G-12	20	3/4 BSP	350	96	1,55
HZ-BK3L-N-02	4	1/8 NPT	400	69	0,40
HZ-BK3L-N-04	6	1/4 NPT	400	69	0,40
HZ-BK3L-N-06	10	3/8 NPT	400	73	0,55
HZ-BK3L-N-08	13	1/2 NPT	350	92	0,70
HZ-BK3L-N-12	20	3/4 NPT	350	97	1,55
HZ-BK3L-N-16	25	1 NPT	350	113	2,10



### SK3L BSP / NPT (3/4'' ÷ 2'')

**Hydraulické třicestné kulové ventily vysoké kvality (PISTER), závit BSP / NPT**

<b>Materiál:</b>	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
<b>Těsnění:</b>	Koule - POM Čep - NBR
<b>Prac. teplota:</b>	POM - (od -40°C do +100°C) NBR - (od -20°C do +100°C)

Třicestné kulové ventily typu L s vnitřními závity BSP nebo NPT, určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index	DN [mm]	rozměr závitu D [coul]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-SK3L-G-12	20	3/4 BSP	350	96	1,55
HZ-SK3L-G-16	25	1 BSP	350	113	2,10
HZ-SK3L-G-20	32	1.1/4 BSP	350	110	3,40
HZ-SK3L-G-24	40	1.1/2 BSP	350	120	4,20
HZ-SK3L-G-32	50	2 BSP	350	140	6,10
HZ-SK3L-N-20	32	1.1/4 NPT	350	115	3,40
HZ-SK3L-N-24	40	1.1/2 NPT	350	135	4,20
HZ-SK3L-N-32	50	2 NPT	350	140	6,20