

Hydraulické kulové ventily



BKH BSP (1/4" ÷ 2")

Hydraulické dvoucestné kulové ventily vysoké kvality (HOLMBURY), závit BSP, montážní otvory v korpusu

Materiál:	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
Těsnění:	Koule - POM Čep - NBR
Prac. teplota:	POM - (od -40°C do +100°C) NBR - (od -40°C do +100°C)

Dvoucestné kulové ventily s vnitřními závitů BSP a montážními otvory v korpusu (viditelné na fotografii), určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index	DN [mm]	rozměr závitů D [coul]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-BKH-G-04X	6	1/4 BSP	500	69	0,40
HZ-BKH-G-06X	10	3/8 BSP	500	72	0,55
HZ-BKH-G-08X	13	1/2 BSP	500	83	0,60
HZ-BKH-G-12X	20	3/4 BSP	500	95	1,50
HZ-BKH-G-16X	25	1 BSP	500	113	2,15
HZ-BKH-G-20X	32	1.1/4 BSP	350	110	3,20
HZ-BKH-G-24X	40	1.1/2 BSP	350	130	4,35
HZ-BKH-G-32X	50	2 BSP	350	140	6,40



BK3L BSP (1/4" ÷ 1")

Hydraulické třicestné kulové ventily vysoké kvality (HOLMBURY), závit BSP, montážní otvory v korpusu

Materiál:	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
Těsnění:	Koule - POM Čep - NBR
Prac. teplota:	POM - (od -40°C do +100°C) NBR - (od -20°C do +100°C)

Třicestné kulové ventily typ L s vnitřními závitů BSP a montážními otvory v korpusu (viditelné na fotografii), určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace.

index	DN [mm]	rozměr závitů D [coul]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-BK3L-G-04X	6	1/4 BSP	500	69	0,40
HZ-BK3L-G-06X	10	3/8 BSP	500	72	0,60
HZ-BK3L-G-08X	13	1/2 BSP	500	83	0,80
HZ-BK3L-G-12X	20	3/4 BSP	500	95	1,60
HZ-BK3L-G-16X	25	1 BSP	500	113	2,35