

Hydraulické kulové ventily



BKH BSP / NPT (1/8" ÷ 1")

Hydraulické a průmyslové dvoucestné kulové ventily vysoké kvality (PISTER), závit BSP / NPT

Materiál:	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
Těsnění:	Koule - PA nebo PTFE Čep - NBR nebo FKM
Prac. teplota:	PA - (od -40°C do +100°C) PTFE - (od -200°C do +250°C) NBR - (od -20°C do +100°C) FKM - (od -20°C do +200°C)

Dvoucestné kulové ventily s vnitřními závity BSP nebo NPT, určeny pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace. Pro volbu ventilu na jiné médium než hydraulický olej a vysoké pracovní teploty konzultujte s Tubes International.

index (těsn. PA / NBR)	index (těsn. PTFE / FKM)	DN [mm]	rozměr závitu D [coul]	pracovní tlak (PA / NBR) [bar]	pracovní tlak (PTFE / FKM) [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-BKH-G-02	HZ-BKH-G-02-T-V	4	1/8 BSP	500	100	69	0,35
HZ-BKH-G-04	HZ-BKH-G-04-T-V	6	1/4 BSP	500	100	69	0,35
HZ-BKH-G-06	HZ-BKH-G-06-T-V	10	3/8 BSP	500	100	73	0,50
HZ-BKH-G-08	HZ-BKH-G-08-T-V	13	1/2 BSP	500	100	85	0,65
HZ-BKH-G-12	HZ-BKH-G-12-T-V	20	3/4 BSP	400	100	96	1,50
HZ-BKH-G-16	HZ-BKH-G-16-T-V	25	1 BSP	350	100	113	2,00
HZ-BKH-N-02	-	4	1/8 NPT	500	-	69	0,35
HZ-BKH-N-04	-	6	1/4 NPT	500	-	69	0,35
HZ-BKH-N-06	-	10	3/8 NPT	500	-	73	0,50
HZ-BKH-N-08	-	13	1/2 NPT	500	-	92	0,65
HZ-BKH-N-12	-	20	3/4 NPT	400	-	97	1,50
HZ-BKH-N-16	-	25	1 NPT	350	-	113	2,00



SKH BSP (1.1/4" ÷ 2")

Hydraulické a průmyslové dvoucestné kulové ventily vysoké kvality (PISTER), závit BSP

Materiál:	Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel
Těsnění:	Koule - PA nebo PTFE Čep - NBR nebo FKM
Prac. teplota:	POM - (od -40°C do +100°C) PTFE - (od -200°C do +250°C) NBR - (od -20°C do +100°C) FKM - (od -20°C do +200°C)

Dvoucestné kulové ventily s vnitřními závity BSP nebo NPT, určeny pro vysokotlaké hydraulické a průmyslové instalace. Pro volbu ventilu na jiné médium než hydraulický olej a vysoké pracovní teploty konzultujte s Tubes International.

index (těsn. POM / NBR)	index (těsn. PTFE / FKM)	DN [mm]	rozměr závitu D [coul]	prac. tlak (POM / NBR) [bar]	prac. tlak (PTFE / FKM) [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-SKH-G-20	HZ-SKH-G-20-T-V	32	1.1/4 BSP	400	63	110	3,20
HZ-SKH-G-24	HZ-SKH-G-24-T-V	40	1.1/2 BSP	400	63	120	4,00
HZ-SKH-G-32	HZ-SKH-G-32-T-V	50	2 BSP	400	63	140	5,90