

Hadice pro potravinu z pryže



ACAPULCO®

Hadice pro masné potravinu

Duše:	bílá pryž PVC/NBR
Výztuž:	dvě vrstvy syntetického kordu, ocelová spirála
Obal:	modrá, hladká pryž CR
Prac. teplota:	od -15°C do +90°C

Robustní tlako-sací hadice se silnou stěnou pro transport potravin, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Hadice je speciálně navržena pro transport olejů a tuků. Neobsahuje ftaláty ani bisfenol A. Široce používaná v potravinářství při zpracování tuků a olejů. Obal odolný tukům a stárnutí.

Čištění:

horká voda	pára	peroxid vodíku		kyselina peroctová		kyselina fosforečná	chlor	hydroxid sodný		kyselina dusičná	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
80°C / 8 h	110°C / 15 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 10 min	max 70°C / 10 min	max 70°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min

Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: 1935/2004/EC a 2023/2006/EC (GMP). Duše v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, D.M. 21/03/73.



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	délka role [m]
IV-ACAPULCO-019	19	31	6	10	30	0,9	85	0,79	60
IV-ACAPULCO-025	25	37	6	10	30	0,9	112	0,97	60
IV-ACAPULCO-032	32	44	6	10	30	0,9	144	1,18	60
IV-ACAPULCO-038	38	52	7	10	30	0,9	171	1,63	60
IV-ACAPULCO-051	51	67	8	10	30	0,9	255	2,44	60
IV-ACAPULCO-063	63,5	79,5	8	10	30	0,9	317	3,05	60
IV-ACAPULCO-076	76	94	9	10	30	0,9	380	4,10	60
IV-ACAPULCO-102	102	122	10	10	30	0,9	561	6,22	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

