

Ochrany



CABLE ISOL®

Výztuž: Vulkanizovaný syntetický oplet
Obal: Černá nevodivá pryž SBR
Prac. teplota: Od -30⁰ C do +80⁰ C

Tenkostěnná ochranná hadice pro průmyslové aplikace a ve svařovacích strojích.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
IV-CABLEISOL-19X22	19	22	0,12	40
IV-CABLEISOL-20X23	20	23	0,12	40
IV-CABLEISOL-22X24	22	24	0,10	40
IV-CABLEISOL-22X25	22	25	0,14	40
IV-CABLEISOL-25X27	25	27	0,11	40
IV-CABLEISOL-25X28	25	28	0,15	40
IV-CABLEISOL-28X31	28	31	0,17	40
IV-CABLEISOL-32X35	32	35	0,19	40
IV-CABLEISOL-40X43	40	43	0,24	40
IV-CABLEISOL-45X48	45	48	0,27	40



COOLCABLE®

Duše: Černá pryž SBR/NR
Výztuž: Textilní oplet
Obal: Černá pryž SBR
Prac. teplota: Od -30⁰ C do +80⁰ C

Tenkostěnná izolační hadice určená pro chlazení elektrických kabelů svářecích agregátů. Elektrická rezistence $R > 10^8 \Omega/m$.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
IV-COOLCABLE-12	12	22	10	30	0,34	120
IV-COOLCABLE-14	14	21	10	30	0,25	120
IV-COOLCABLE-15	15	22	10	30	0,25	120
IV-COOLCABLE-18	18	28	10	30	0,46	120
IV-COOLCABLE-20	20	30	10	30	0,50	120
IV-COOLCABLE-25	25	33	10	30	0,44	120
IV-COOLCABLE-28	28	35	10	30	0,43	120
IV-COOLCABLE-30	30	40	10	30	0,70	120
IV-COOLCABLE-35	35	45	10	30	0,75	120
IV-COOLCABLE-38	38	47	10	30	0,70	120
IV-COOLCABLE-42	42	50	10	30	0,68	120
IV-COOLCABLE-45	45	62	10	30	1,06	120
IV-COOLCABLE-48	48	60	10	30	1,26	120
IV-COOLCABLE-55	55	65	10	30	1,12	120