

Hadice pro potravinu z pryže



FOODFLEX®

Ohebná a elastická hadice pro transport a stáčení mléka

Duše:	bílá přírodní pryž (NR)
Výztuž:	syntetický kord, ocelová spirála
Obal:	modrá pryž EPDM
Prac. teplota:	od -25°C do +80°C

Velmi elastická tlako-sací hadice pro transport potravin, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Používána pro transport vína, piva, ovocných šťáv. Vhodná také pro mléko a mléčné výrobky. Neobsahuje ftaláty ani bisfenol A. Často používána na autocisternách na mléko jako hadic pro plnění (používejte hadice délky nejméně 2 m). Díky vysoké elasticitě používána na navíjecí bubny. Obal odolný otěru a atmosférickým vlivům.

Čištění:

horká voda	pára	peroxid vodíku		kyselina peroctová		kyselina fosforečná	chlor	hydroxid sodný		kyselina dusičná	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
80°C / 8 h	110°C / 15 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 15 min	max 70°C / 15 min	max 70°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min

Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: 1935/2004/EC a 2023/2006/EC (GMP), D.M.

21/03/73, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	délka role [m]
IV-FOODFLEX-025	25	36	5,5	6	18	0,7	50	0,79	60
IV-FOODFLEX-032	32	43	5,5	6	18	0,7	64	1,01	60
IV-FOODFLEX-038	38	49,5	5,75	6	18	0,6	76	1,27	60
IV-FOODFLEX-040	40	51,5	5,75	6	18	0,6	80	1,33	60
IV-FOODFLEX-045	45	56,5	5,75	6	18	0,6	90	1,47	60
IV-FOODFLEX-051	51	62,5	5,75	6	18	0,6	102	1,64	60
IV-FOODFLEX-063	63,5	76,5	6,5	6	18	0,5	127	2,28	60
IV-FOODFLEX-076	76	89,5	6,75	6	18	0,5	152	2,79	60
IV-FOODFLEX-080	80	93	6,5	6	18	0,5	160	2,84	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



PRUŽNÁ HADICE PRO AUTOOCISTERNY NA STÁČENÍ MLÉKA:

S ohledem na svou vynikající ohebnost je hadice FOODFLEX ideální pro dlouhé hadice na stáčení mléka.