

Hadice pro transport paliv a olejů



GENOVA® GLOBAL

Robustní tlaková hadice pro benzín a oleje pro náročné pracovní podmínky, antistatická

Duše: černá, hladkápryž NBR
Výztuž: syntetický kord
Obal: černá syntetická pryž
Prac. teplota: od -30°C do +90°C (krátkodobě do +110°C)

Robustní tlaková hadice pro transport bezolovnatého benzínu, nafty a kapalných paliv obsahujících **do 50% aromatických látek**. Používána v průmyslu a dopravě pro transport petrochemických látek, na autocisternách, na silničních a železničních terminálech pro stáčení a čerpání paliv.

Duše z černé, hladké, **antistatické ($R \leq 10^6 \Omega$)** pryže NBR (NBR1). Výztuž vrstvami syntetického kordu. **Vybavena dvěma měděnými lankami zaručujícími elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice a odvedení elektrostatického náboje - v případě správného připojení lanka ke koncovkám.** Obal z černé, hladké, **antistatické ($R \leq 10^6 \Omega$)** syntetické pryže, samozhášivé, odolné otěru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. **Rezistence napříč stěnou hadice $R \leq 10^9 \Omega$ (typ M/T).**

Odpovídá normám EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF.

Vynikající odolnost působení petrochemických produktů, robustní konstrukce a antistatické vlastnosti duše i obalu, zabudovaná antistatická lanka předurčují tuto hadici pro náročné aplikace, také v **zónách s nebezpečím výbuchu**. Použití v zóně s nebezpečím výbuchu (ATEX) však musí předcházet analýza rizika provedená specialistou.

Na speciální objednávku dostupná verze bez lanka (typ Ω/T).

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
GENOVA GLOBAL „M/T“ – antistatická vodivá pryž (duše i obal) + 2 měděná lanka							
IV-GENOVA-EN-019	19	30	5,5	16	64	0,50	60 / 120
IV-GENOVA-EN-025	25	37	6	16	64	0,66	60 / 120
IV-GENOVA-EN-032	32	45	6,5	16	64	0,88	60 / 120
IV-GENOVA-EN-038	38	51	6,5	16	64	1,03	60 / 120
IV-GENOVA-EN-040	40	53	6,5	16	64	1,08	60 / 120
IV-GENOVA-EN-050	50	66	8	16	64	1,71	60 / 120
IV-GENOVA-EN-063	63,5	79,5	8	16	64	2,08	60 / 120
IV-GENOVA-EN-075	75	91	8	16	64	2,41	60 / 120
IV-GENOVA-EN-080	80	96	8	16	64	2,56	60 / 120
IV-GENOVA-EN-100	100	116	8	16	64	2,94	60 / 120

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.



Hadice GENOVA GLOBAL DN25 s koncovkou s vnějším závitem 1" BSP z nerezové oceli AISI 316 upevněnou hliníkovou skofepinovou montážní sponou.