



## MANITOBA®

### Hadice pro nasycenou páru s textilním opletem

<b>Duše:</b>	černá pryž EPDM
<b>Výztuž:</b>	syntetický kord
<b>Obal:</b>	černá pryž EPDM
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +165°C

Měkká a elastická tlaková hadice vysoké kvality s textilním opletem pro nasycenou páru. Duše s dobrou odolností vysokým teplotám a nasycené páře. Obal odolný teplotě, ozonu a atmosférickým vlivům.

Hadice široce používána v průmyslu pro nízkotlakou nasycenou páru. Charakteristická dobrou životností.

Pro páru použijte speciální parní koncovky upevněné objímkami staženými šrouby. Pro prodloužení životnosti hadice ji po použití vždy vyprázdněte, abyste zamezili hromadění kondenzátu.

Na speciální objednávku dostupná také hadice MANITOBA dle normy EN ISO 6134:2005 type 1 class A.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-MANITOBA-008X18	8	18	5	6	60	0,21	60 / 120
IV-MANITOBA-010X20	10	20	5	6	60	0,24	60 / 120
IV-MANITOBA-013X21,5	13	21,5	4,25	6	60	0,23	60 / 120
IV-MANITOBA-013X23	13	23	5	6	60	0,29	60 / 120
IV-MANITOBA-016X25	16	25	4,5	6	60	0,30	60 / 120
IV-MANITOBA-019X29	19	29	5	6	60	0,39	60 / 120
IV-MANITOBA-019X32	19	32	6,5	6	60	0,53	60 / 120
IV-MANITOBA-025X35	25	35	5	6	60	0,49	60 / 120
IV-MANITOBA-025X38	25	38	6,5	6	60	0,66	60 / 120
IV-MANITOBA-032X44	32	44	6	6	60	0,70	60 / 120
IV-MANITOBA-032X46,5	32	46,5	7,25	6	60	0,89	60 / 120
IV-MANITOBA-035X50,5	35	50,5	7,75	6	60	1,04	60 / 120
IV-MANITOBA-038X50	38	50	6	6	60	0,81	60 / 120
IV-MANITOBA-038X54	38	54	8	6	60	1,17	60 / 120
IV-MANITOBA-040X56	40	56	8	6	60	1,22	60 / 120
IV-MANITOBA-045X62	45	62	8,5	6	60	1,47	60 / 120
IV-MANITOBA-051X67	51	67	8	6	60	1,50	60 / 120
IV-MANITOBA-055X73,5	55	73,5	9,25	6	60	2,05	60 / 120
IV-MANITOBA-063X80,5	63,5	80,5	8,5	6	60	2,15	60 / 120
IV-MANITOBA-065X85	65	85	10	6	60	2,40	60 / 120
IV-MANITOBA-076X94	76	94	9	6	60	2,71	60 / 120
IV-MANITOBA-076X96,5	76	96,5	10,25	6	60	2,74	60 / 120
IV-MANITOBA-102X122	102	122	10	6	60	4,04	60 / 120

Poznámka: indexy zvýrazněné barevně – nejčastěji používané

Vlevo hadice MANITOBA DN19x32 s mosaznou koncovkou typu MSS (TI-SSF-FB-12-12-MS) upevněná mosaznou skořepinovou sponou Heavy Duty. Vpravo hadice MANITOBA DN19x32 s koncovkou z pozinkované oceli typu BOSS (DX-MS-08-12) s vnějším závitem BSPT 1/2", namontovaná pomocí litinové objímky stažené šrouby SBC (DX-SBC2-12-30-33). Tyto hadice budou použity pro nasycenou páru o teplotě do + 165°C a tlaku do 6 bar.

