

Hadice pro vodu a vzduch

MONTANA 20®
Robustní průmyslová hadice pro vodu a vzduch

Duše: černá pryž SBR
Výztuž: syntetický kord
Obal: černá nebo žlutá pryž EPDM
Pracovní teplota: od -30°C do +70°C

Robustní tlaková průmyslová hadice pro vodu a stlačený vzduch, určená pro práci v těžkých podmínkách v průmyslu, silničním stavitelství a také v kamenolomech. Duše odolná olejové mlze. Odolná otěru a atmosférickým vlivům. Používána a prověřena v různých průmyslových aplikacích. Verze MONTANA YELLOW, s o něco tenčí stěnou a méně robustní je snadno odlišitelná jasným žlutým obalem.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
MONTANA 20 STANDARD (černá)							
IV-MONTANA20-010	10	19	4,5	20	60	0,28	60 / 120
IV-MONTANA20-013	13	23	5	20	60	0,38	60 / 120
IV-MONTANA20-016	16	26	5	20	60	0,41	60 / 120
IV-MONTANA20-019	19	30	5,5	20	60	0,58	60 / 120
IV-MONTANA20-022	22	32	5	20	60	0,53	60 / 120
IV-MONTANA20-025	25	35	5	20	60	0,60	60 / 120
IV-MONTANA20-032	32	44	6	20	60	0,93	60 / 120
IV-MONTANA20-035	35	45	5	20	60	0,80	60 / 120
IV-MONTANA20-038	38	51	6,5	20	60	1,16	60 / 120
IV-MONTANA20-040	40	54	7	20	60	1,26	60 / 120
IV-MONTANA20-045	45	58	6,5	20	60	1,35	60 / 120
IV-MONTANA20-051	51	69	9	20	60	2,22	60 / 120
IV-MONTANA20-063	63,5	81,5	9	20	60	2,65	60 / 120
IV-MONTANA20-076	76	94,5	9,25	20	60	3,13	60 / 120
IV-MONTANA20-080	80	96	8	20	60	2,74	60 / 120
IV-MONTANA20-090	90	110	10	20	60	3,94	60 / 120
IV-MONTANA20-102	102	122	10	20	60	4,34	60 / 120
MONTANA 20 YELLOW (žlutá)							
IV-MONTANA20-010Y	10	17	3,5	20	60	0,17	60 / 120
IV-MONTANA20-013Y	13	20	3,5	20	60	0,24	60 / 120
IV-MONTANA20-016Y	16	26	5	20	60	0,42	60 / 120
IV-MONTANA20-019Y	19	29	5	20	60	0,45	60 / 120
IV-MONTANA20-025Y	25	36	5,5	20	60	0,69	60 / 120
IV-MONTANA20-032Y	32	42	5	20	60	0,70	60 / 120
IV-MONTANA20-038Y	38	49	5,5	20	60	0,97	60 / 120
IV-MONTANA20-051Y	51	67	8	20	60	1,92	60 / 120
IV-MONTANA20-063Y	63,5	81	8,75	20	60	2,63	60 / 120
IV-MONTANA20-076Y	76	93	8,5	20	60	2,93	60 / 120
IV-MONTANA20-102Y	102	120	9	20	60	3,98	60 / 120

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Hadice MONTANA je možné používat na 101 způsobů, montujíc různé koncovky sponami, páskami, lisovacími objímkami - v závislosti na hadicovém trnu koncovky, průměru hadice, médiu, tlaku, pracovním podmínkám. Niže několik příkladů. Montáž musí být vždy provedena profesionálně zkušeným a proškoleným personálem!



MONTANA 20 YELLOW DN13 s hydraulickou koncovkou s GZ 1/2" BSPT (TI-ZBW130-08-08), lisovací objímka TI-L-22-08.



MONTANA 20 DN13 s hydraulickou koncovkou (TI-ZBW110-08-08) a adaptérem (TI-A102-08-08). Adaptér usnadňuje montáž.



MONTANA 20 YELLOW DN25 s hydraulickou koncovkou s GW 1" BSP s plochým těsněním, lisovací objímka TI-L-37-16.



MONTANA 20 YELLOW DN51 s koncovkou s GZ 2" BSP s plochým těsněním (GD-VSLB-050-050-ST), skořepinová objímka.



MONTANA 20 DN102 s přírubou DN100 PN16 (TK-RKSS-100-102) skořepinová objímka. Pro vzduch 16 bar, kat. I (PED), značení CE.