

Hadice pro vodu



OSLO 10[®]

Plochá tlaková pryžová hadice pro vodu

Duše:	černá syntetická pryž
Výztuž:	polyesterový kord
Obal:	černá syntetická pryž
Pracovní teplota:	od -25°C do +70°C

Silná a lehká tlaková hadice, s poměrně tenkou stěnou, téměř plochá bez tlaku, určená pro práci v těžkých podmínkách. Používá se k dopravě průmyslové vody a splášků, pro ponorná čerpadla, v systémech pro odvodňování a zavlažování, pro mobilní zavlažování apod. Odolná otěru, atmosférickým vlivům a ozónu.

Konstrukce hadice umožňuje její snadné svinutí po použití. Montáž pomocí pásek nebo spon.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-OSLO10-032	32	38	3	10	30	0,41	60 / 120
IV-OSLO10-038	38	45	3,5	10	30	0,53	60 / 120
IV-OSLO10-040	40	46	3	10	30	0,48	60 / 120
IV-OSLO10-051	51	58	3,5	10	30	0,71	60 / 120
IV-OSLO10-063	63,5	70	3,25	10	30	0,75	60 / 120
IV-OSLO10-076	76	83	3,5	10	30	1,02	60 / 120
IV-OSLO10-090	90	98	4	10	30	1,37	60 / 120
IV-OSLO10-102	102	110	4	10	30	1,54	60 / 120
IV-OSLO10-110	110	118	4	10	30	1,64	60 / 120
IV-OSLO10-114	114	123	4,5	10	30	1,90	60
IV-OSLO10-127	127	135	4	10	30	1,85	60 / 120
IV-OSLO10-152	152	160	4	10	30	2,20	60 / 120
IV-OSLO10-203	203	215,5	6,25	10	30	4,68	60
IV-OSLO10-254	254	270	8	10	30	7,63	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

<p>Hadice OSLO 10, DN51 s bajonetovou koncovkou typu NOR z bronzu (GP-NOR1065052B) upevněnou montážní páskou systému BAND-IT[®], vyrobenou pro záchrannou loď v Drammen v Norsku.</p>		
<p>Hadice OSLO 10, DN150 s pevnou a otočnou přírubou upevněnou šroubovacími objímkami. V tomto případě byl hadicový trn navržen speciálně pro hadici OSLO pro montáž třech spon mezi zuby. Koncovky z pozinkované uhlíkové oceli se žlutým pozinkem, obecně velmi málo používaným z důvodů ekologie. Příklad z roku 2005, Polsko.</p>		