

## Hadice pro potravinu z pryže



### PANAMA®

#### Hadice pro masné potravinu

<b>Duše:</b>	bílá pryž NBR/PVC
<b>Výztuž:</b>	dvě vrstvy syntetického kordu
<b>Obal:</b>	modrá pryž CR
<b>Prac. teplota:</b>	od -15°C do +90°C

Robustní tlaková hadice pro transport potravin, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Hadice je speciálně navržena pro transport olejů a tuků. Neobsahuje ftaláty ani bisfenol A. Široce používaná v potravinářství při zpracování tuků a olejů. Obal odolný tukům a stárnutí.

#### Čištění:

horká voda	pára	peroxid vodíku		kyselina peroctová		kyselina fosforečná	chlor	hydroxid sodný		kyselina dusičná	
		1 %	3 %	0,1 %	0,5 %	5 %	1 %	2 %	5 %	0,1 %	3 %
80 °C / 8 h	110 °C / 15 min	max 50 °C / 10 min	max 30 °C / 10 min	max 30 °C / 10 min	max 30 °C / 10 min	max 50 °C / 10 min	max 70 °C / 10 min	max 70 °C / 10 min	max 30 °C / 10 min	max 50 °C / 10 min	max 30 °C / 10 min

#### Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: 1935/2004/EC a 2023/2006/EC (GMP). Duše v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, D.M. 21/03/73.



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-PANAMA-019	19	31	6	10	30	0,67	60
IV-PANAMA-025	25	39	7	10	30	1,01	60
IV-PANAMA-032	32	46	7	10	30	1,23	60
IV-PANAMA-038	38	56	9	10	30	1,94	60
IV-PANAMA-051	51	67	8	10	30	2,09	60
IV-PANAMA-063	63,5	83,5	10	10	30	3,39	60
IV-PANAMA-076	76	96	10	10	30	3,98	60
IV-PANAMA-102	102	124	11	10	30	5,57	60



Vpravo hadice PANAMA DN51 s hygienickými spojkami DIN upevněnými skořepinovými objímkami.

Vlevo pole řepky olejné.

