



## PATOS®

### Hadice pro horkou vodu a páru

<b>Duše:</b>	bílá butylová pryž (IIR)
<b>Výztuž:</b>	syntetický kord
<b>Obal:</b>	modrá pryž NBR/PVC
<b>Prac. teplota:</b>	od -30°C do +95°C - voda od -30°C do +165°C - pára

Měkká, velmi elastická tlaková hadice pro páru a horkou vodu. Bílá duše potravinářské kvality splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600 a BfR XXI kat.2. Obal odolný rostlinným olejům a živočišným tukům.

Kvalitní hadice používaná pro čištění a mytí instalací a strojů horkou vodou nebo párou v potravinářství (např. mlékárny, masný průmysl).

Poznámka: Není vhodné používat hadice současně pro páru i horkou vodu. Pro páru používejte speciální parní koncovky upevněné objímkami staženými šrouby. Pro prodloužení životnosti hadice ji po použití vždy vyprázdněte, abyste zamezili hromadění kondenzátu.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak voda / pára [bar]	koeficient bezpečnosti voda / pára	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-PATOS-013	13	23	5	10 / 6	3 / 10	0,38	60 / 120
IV-PATOS-016	16	26	5	10 / 6	3 / 10	0,45	60 / 120
IV-PATOS-019	19	31	6	10 / 6	3 / 10	0,63	60 / 120
IV-PATOS-025	25	35	5	10 / 6	3 / 10	0,64	60 / 120
IV-PATOS-032	32	48	8	10 / 6	3 / 10	1,33	60 / 120
IV-PATOS-038	38	54	8	10 / 6	3 / 10	1,53	60 / 120
IV-PATOS-051	51	69,5	9,25	10 / 6	3 / 10	2,33	60 / 120
IV-PATOS-065	65	79	7	10 / 6	3 / 10	2,02	60 / 120

Poznámka: indexy zvýrazněné barevně – nejčastěji používané

### JEN PRO VODU ...

Hadice PATOS DN19 s koncovkou z nerezové oceli AISI 316 (TI-ZBZ130-12-12-SS) s vnějším závitem BSPT 3/4", upevněná lisovací objímkou TI-L-30-12-SS z nerezové oceli AISI 304. Tato hadice bude používána pouze pro horkou vodu o teplotě do + 95°C a tlaku do 10 bar.



### PRO PÁRU ...

Vlevo hadice PATOS DN19 s koncovkou z galvanizované oceli a litiny typu BOSS (DX-GF-12-12) s vnitřním závitem BSP 3/4", upevněná litinovou sponou SBC (DX-SBC2-12-30-33). Vpravo hadice PATOS DN19 s nerezovou koncovkou (TI-SSC-019-050-SS) s vnitřním závitem BSP 3/4", upevněná nerezovou skořepinovou sponou Heavy Duty (TI-SSF-FB-12-12-SS). Tato hadice bude používána pouze pro nasycenou páru o teplotě do + 165°C a tlaku do 6 bar.

