

Hadice pro chladicí okruhy



RADIATOR LCL CR

Oleji vzdorná hadice pro chladicí okruhy s výztužnou spirálou, pravoúhle vřapovaná

Duše: černá pryž CR
Výztuž: syntetický kord, ocelová spirála
Obal: černá vřapovaná pryž CR
Pracovní teplota: od -40°C do +100°C

Tlako-sací, pravoúhle vřapovaná hadice, s výztužnou ocelovou spirálou pro horkou vodu a nemrznoucí kapaliny. Určena pro automobilové a průmyslové instalace chlazení. Odolná působení chladiv a podtlaku. Duše odolná teplotu a chladicím kapalinám. Obal odolný olejům, přehřátí a stárnutí.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-RADIATOR-LCL-16	16	26	5	4	12	~	56	0,42	60
IV-RADIATOR-LCL-18	18	26	4	4	12	~	63	0,46	60
IV-RADIATOR-LCL-20	20	28	4	4	12	~	70	0,50	60
IV-RADIATOR-LCL-22	22	32	5	4	12	~	77	0,51	60
IV-RADIATOR-LCL-25	25	35	5	4	12	~	87,5	0,57	60
IV-RADIATOR-LCL-28	28	36	4	4	12	~	95	0,59	60
IV-RADIATOR-LCL-30	30	38	4	4	12	~	98	0,63	60
IV-RADIATOR-LCL-32	32	42	5	4	12	~	112	0,70	60
IV-RADIATOR-LCL-35	35	45	5	4	12	~	122,5	0,76	60
IV-RADIATOR-LCL-38	38	48	5	4	12	~	133	0,82	60
IV-RADIATOR-LCL-40	40	50	5	4	12	~	140	0,85	60
IV-RADIATOR-LCL-42	42	52	5	4	12	~	147	0,89	60
IV-RADIATOR-LCL-45	45	55	5	4	12	~	157,5	0,95	60
IV-RADIATOR-LCL-50	50	60	5	4	12	~	175	1,04	60
IV-RADIATOR-LCL-51	51	61	5	4	12	~	178,5	1,06	60
IV-RADIATOR-LCL-55	55	65	5	4	12	~	192,5	1,13	60
IV-RADIATOR-LCL-60	60	72	6	4	12	~	210	1,30	60
IV-RADIATOR-LCL-70	70	82	6	4	12	~	245	1,50	60
IV-RADIATOR-LCL-76	76	89	6,5	4	12	~	266	2,10	60
IV-RADIATOR-LCL-90	90	102	6	4	12	~	315	2,45	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



Hadice RADIATOR LCL CR DN45 upevněná pomocí šroubovací spony z pozinkované oceli k trubce chladicí instalace armádního vozidla.

Hadice pro chladicí systémy naleznete také v sekci „Hadice a spojky pro vozidla“.