

## Hadice pro potravinu z pryže



### SCOTLAND BE®

#### Hadice pro silné alkoholy

<b>Duše:</b>	bílá, hladká butylová pryž (IIR)
<b>Výztuž:</b>	syntetický kord
<b>Obal:</b>	červená butylová pryž (IIR)
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +120°C

Tlaková hadice nejvyšší kvality pro transport vína, piva, ovocných šťáv a dalších potravin neobsahujících tuky, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Neobsahuje ftaláty ani bisfenol A. Široce používána v pivovarnictví a lihovarnictví pro transport alkoholu o koncentraci až 96%. Vybavena měděným lankem pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami, což zvyšuje bezpečnost při transportu vysokoprocenního hořlavého alkoholu (při montáži je nutné zajistit spojení mezi lankem a koncovkami). Obal odolný otěru, atmosférickým vlivům a stárnutí.

#### Čištění:

horká voda	pára	peroxid vodíku		kyselina peroctová		kyselina fosforečná	chlor	hydroxid sodný		kyselina dusičná	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
90°C / 8 h	130°C / 30 min	max 70°C / 15 min	max 30°C / 15 min	max 50°C / 15 min	max 30°C / 15 min	max 80°C / 15 min	max 80°C / 15 min	max 80°C / 15 min	max 30°C / 15 min	max 70°C / 15 min	max 30°C / 15 min


#### Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP). Duše v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat.2, D.M. 21/03/73



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-SCOT-BE-019	19	29	5	10	30	0,48	60
IV-SCOT-BE-025	25	38	6,5	10	30	0,81	60
IV-SCOT-BE-032	32	48	8	10	30	1,25	60
IV-SCOT-BE-038	38	56	8	10	30	1,67	60
IV-SCOT-BE-051	51	69	9	10	30	2,14	60
IV-SCOT-BE-063	63,5	83,5	10	10	30	2,88	60
IV-SCOT-BE-076	76	96	10	10	30	3,26	60
IV-SCOT-BE-102	102	124	11	10	30	4,95	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



**PROVĚŘENÉ ŘEŠENÍ V LIHOVARNICTVÍ**

Hadice SCOTLAND BE a LL BE průměrů DN 32, 38 a 51 jsou často používány v instalacích pivovarů a lihovarů!

