

Hadice pro potravinu z pryže



SCOTLAND NR®

Hadice pro mléko a mléčné produkty

Duše:	bílá přírodní pryž (NR)
Výztuž:	syntetický kord
Obal:	modrá pryž EPDM
Prac. teplota:	od -25°C do +80°C

Lehká, měkká a elastická tlaková hadice pro transport potravin, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Doporučena zvláště pro mléko a mléčné výrobky. Vhodná také pro pivo, víno a ovocné šťávy. Neobsahuje ftaláty ani bisfenol A. Není vhodná pro potraviny obsahující tuky a oleje. Obal odolný otěru a atmosférickým vlivům.

Čištění:

horká voda	pára	peroxid vodíku		kyselina peroctová		kyselina fosforečná	chlor	hydroxid sodný		kyselina dusičná	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
80°C / 8 h	110°C / 15 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 15 min	max 70°C / 15 min	max 70°C / 10 min	max 30°C / 10 min	max 50°C / 10 min	max 30°C / 10 min

Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: 1935/2004/EC a 2023/2006/EC (GMP), D.M. 21/03/73, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2.



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-SCOT-NR-019	19	27	4	6	18	0,36	60
IV-SCOT-NR-025	25	34	4,5	6	18	0,53	60
IV-SCOT-NR-032	32	42	5	6	18	0,75	60
IV-SCOT-NR-038	38	48	5	6	18	0,88	60
IV-SCOT-NR-040	40	50	5	6	18	0,92	60
IV-SCOT-NR-051	51	61	5	6	18	1,14	60
IV-SCOT-NR-063	63,5	75,5	6	6	18	1,67	60
IV-SCOT-NR-076	76	88	6	6	18	1,99	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



Měkká pryžová hadice SCOTLAND NR je ideální pro montáž univerzálních průmyslových spojek např. typu CAMLOCK, s ozubenými hadicovými trny bez zámku. Tyto koncovky lze upevnit pomocí montážních pásek, spon nebo objímek. Koncovky se zámkem např. hygienické koncovky DIN, SMS je nutné montovat pomocí skořepinových montážních spon nebo lisovacích objímek.