


**VAPOFER® / VAPOFER EN ISO 6134®**
**Hadice odolná olejům pro nasycenou páru a přehřátou páru s ocelovým opletem**

**Duše:** černá pryž EPDM  
**Výztuž:** dvojitý ocelový opleť  
**Obal:** černá syntetická pryž, mikroperforovaná  
**Prac. teplota:** od -40°C do +210°C (krátkodobě do +232°C)

Silná, robustní a elastická tlaková hadice vyztužená ocelovým opletem, s **obalem odolným olejům**, pro nasycenou a přehřátou páru. Může být krátkodobě použita pro přehřátou páru o teplotě do 232°C a tlaku do 18 bar, delší použití s přehřátou párou snižuje životnost. Obal odolný olejům, teplotě, otěru, stárnutí a atmosférickým vlivům.

Hadice všeobecně používaná v chemickém a petrochemickém průmyslu v energetice a dalších průmyslových odvětvích, zvláště tam kde je vyžadována odolnost obalu olejů a mazivům. Není určena pro parní čističe („dry steam cleaners“).

Pro páru používejte speciální parní koncovky upevněné objímkami staženými šrouby. Pro prodloužení životnosti hadice ji po použití vždy vyprázdněte abyste zamezili hromadění kondenzátu.

Verze **VAPOFER EN ISO 6134**: antistatická ( $R \leq 10^6 \Omega$ ). V souladu s normou EN ISO 6134:2005 type 2 class B ( $\Omega$ ).

index (VAPOFER)	index (VAPOFER EN ISO 6134)	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-VAPOFER-013	IV-VAPOFER-EN-13	13	27	7	18	180	0,60	60 / 120
IV-VAPOFER-019	IV-VAPOFER-EN-19	19	33,5	7,25	18	180	0,86	60 / 120
IV-VAPOFER-025	IV-VAPOFER-EN-25	25	40	7,5	18	180	1,12	60 / 120
IV-VAPOFER-032	IV-VAPOFER-EN-32	32	48	8	18	180	1,40	60 / 120
IV-VAPOFER-038	IV-VAPOFER-EN-38	38	54	8	18	180	1,60	60 / 120
IV-VAPOFER-051	IV-VAPOFER-EN-51	51	69	9	18	180	2,57	60 / 120
IV-VAPOFER-063	-	63,5	84	10,25	18	180	3,72	60 / 120
IV-VAPOFER-076	-	76	101	12,5	18	180	5,25	60 / 120
IV-VAPOFER-102	-	102	128	13	18	180	6,97	60 / 120

Poznámka: indexy zvýrazněné barevně – nejčastěji používané



Hadice VAPOFER DN32 s obalem odolným zaolejovanému prostředí ve dvou rozměrech: s litinovou koncovkou typu BOSS (montáž objímkou SBC) a s mosaznou koncovkou a objímkou dle EN 14423. Zvláště vhodná pro práci v těžkých podmínkách: rafinerie, petrochemický průmysl apod.

