


VICTORIA®
Hadice pro nasycenou páru a přehřátou páru s ocelovým opletem

Duše:	černá pryž EPDM
Výztuž:	dvojitý ocelový kord
Obal:	černá pryž EPDM, mikroperforovaná
Prac. teplota:	od -40°C do +210°C (krátkodobě do +232°C)

Robustní a elastická tlaková hadice vyztužená ocelovým opletem pro nasycenou a přehřátou páru. Duše odolná vysokým teplotám a nasycené páře. Může být krátkodobě použita pro přehřátou páru o teplotě do 232°C a tlaku do 18 bar, delší použití s přehřátou párou snižuje životnost. Obal odolný teplotě, otěru, stárnutí a atmosférickým vlivům.

Hadice všeobecně používaná v chemickém a petrochemickém průmyslu v energetice a dalších průmyslových odvětvích. Není určena pro parní čističe („dry steam cleaners“).

Pro páru používejte speciální parní koncovky upevněné objímkami staženými šrouby. Pro prodloužení životnosti hadice ji po použití vždy vyprázdněte, abyste zamezili hromadění kondenzátu.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-VICTORIA-008	8	20	6	18	180	0,37	60 / 120
IV-VICTORIA-010	10	22	6	18	180	0,42	60 / 120
IV-VICTORIA-013	13	25	6	18	180	0,50	60 / 120
IV-VICTORIA-016	16	27	5,5	18	180	0,58	60 / 120
IV-VICTORIA-019	19	31	6	18	180	0,66	60 / 120
IV-VICTORIA-025	25	37	6	18	180	0,88	60 / 120
IV-VICTORIA-032	32	44,5	6,25	18	180	1,13	60 / 120
IV-VICTORIA-038	38	52	7	18	180	1,46	60 / 120
IV-VICTORIA-051	51	65,5	7,25	18	180	2,12	60 / 120
IV-VICTORIA-063	63,5	81,5	9	18	180	3,33	60 / 120
IV-VICTORIA-076	76	96,5	10,25	18	180	4,34	60 / 120
IV-VICTORIA-102	102	124	11	18	180	6,77	60 / 120

Poznámka: indexy zvýrazněné barevně – nejčastěji používané

Vlevo hadice VICTORIA DN19 s nerezovou koncovkou typu MSS (TI-SSF-FB-12-12-SS) upevněná nerezovou skořepinovou sponou Heavy Duty. Vpravo hadice VICTORIA DN38 s otočnou přírubou FSS DN40 PN16 z pozinkované oceli, upevněná mosaznou skořepinovou sponou Heavy Duty. Tyto hadice budou použity pro nasycenou páru o teplotě do + 210°C a tlaku do 18 bar (krátkodobě pro přehřátou páru do 232°C).



Vlevo hadice VICTORIA DN51 s nerezovou koncovkou typu BOSS (DX-MS-32-32-SS-NPT) s vnějším závitem NPT 2" namontovaná pomocí litinové objímky stažené šrouby SBC (DX-SBC4-32-59-64). Vpravo hadice VICTORIA RED DN25 (červená verze hadice VICTORIA, popsána na další stránce) s koncovkou typu BOSS GF, namontovaná pomocí litinové objímky stažené šrouby SBC. Tyto hadice budou použity pro nasycenou páru o teplotě do + 210°C a tlaku do 18 bar (krátkodobě pro přehřátou páru do 232 °C).

