




	index	vnější průměr trubky [mm]	popis
	JG-PM0212E	12	T-kus. Materiál: plast. Prac. tlak: 10 bar.
	JG-PM0215E	15	
	JG-PM0218E	18	
	JG-PM0222E	22	
	JG-PM0228E	28	

	index	vnější průměr trubky [mm]	rozměr závitů [cou]	popis
	JG-PM051213E	12	3/8	Vsuvka se vnějším závitěm. Materiál: plast. Prac. tlak: 10 bar. Těsnění závitů pryžovým prstencem.
	JG-PM051214E	12	1/2	
	JG-PM051513E	15	3/8	
	JG-PM051514E	15	1/2	
	JG-PM051814E	18	1/2	
	JG-PM052214E	22	1/2	
JG-PM052216E	22	3/4		

	index	vnější průměr trubky [mm]	vnější průměr spojky [mm]	popis
	JG-PM221212E	12	12	Spojka se vsuvkou úhlová. Materiál: plast. Prac. tlak: 10 bar.
	JG-PM221515E	15	15	
	JG-PM221818E	18	18	
	JG-PM222222E	22	22	

	index	vnější průměr spojky [mm]	vnější průměr trubky [mm]	popis
	JG-PM061512E	15	12	Redukce. Materiál: plast. Prac. tlak: 10 bar.
	JG-PM061815E	18	15	
	JG-PM062215E	22	15	
	JG-PM062218E	22	18	
	JG-PM062815E	28	15	
JG-PM062822E	28	22		

	index	vnější průměr trubky [mm]	vnější průměr trubky [mm]	popis
	JG-PM3018AE	18	15	T-kus redukční. Materiál: plast. Prac. tlak: 10 bar.
	JG-PM3022AE	22	15	

	index	vnější průměr trubky [mm]	popis
	JG-PMTT22E	22	Odkalovač Materiál: plast Prac. tlak: 10 bar